

桥架支吊架报价价格 桥架支吊架厂家定制 桥架支吊架

产品名称	桥架支吊架报价价格 桥架支吊架厂家定制 桥架支吊架
公司名称	河北凯瑞重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区
联系电话	13333078881

产品详情

选购管用支吊架需要注意一些什么事情

一、满足载荷大小的要求

除了考虑管道自身重量(包括介质重量、隔热重量)外，还应根据实际情况充分考虑热态时的位移载荷、风载荷、载荷、安全阀开启时的反冲载荷、水压试验时的充水重量(尤其是大直径气体管)、雪载荷等，并适当留出余量。当支架生根在建筑物的梁柱、设备本体等设施上时，还应考虑这些生根设施的生根条件和承载能力。

二、满足热位移大小要求

当管道支撑点在工况下有热位移时，可能会引起支吊架脱空、顶死等问题。对于高温且长度较好的管子，还可能会因位移过大而失稳，或影响到相邻管子及其他设施，或使吊架的吊杆偏斜过大而产生过载。此时应考虑采用滚动支座、摆式支座、低摩擦支架等。

三、优先选用标准系列支架

选用标准系列支吊架有利于支吊架的预制和安装，也可以减少用材品种，从而可以节省采购、制造、管理等方面的费用，同时有利于装置的美观。

四、适应管道温度要求

管内介质温度 400 时，如果将支架与管道焊接，会产生应力松弛造成焊缝拉裂，因此不能使用焊接型支架。当管道在低温条件下工作时，应考虑选择保冷型管道支架。当管道有隔热要求时，应使附管部件及相应的中间部件伸出隔热层外，以免管子发生位移时破坏隔热层。

五、便于拆卸检修

支架的形式应便于管道的拆卸检修，有利于施工，并不妨碍操作及通行。当支架位于操作人员可能通过的地方且位置较低时，应考虑取消三角支撑或改为吊架。当管道经常拆卸时，应避免采用焊接结构。

怎样安全调弹簧支吊架

- 1.在安装前调整弹簧调整螺栓高度，桥架支吊架供应商，使其位于行程中部，桥架支吊架厂家定制，便于以后调整.弹簧支吊架制作偏差应由支架及吊杆来调整，不得使用弹簧调整螺栓调节.
- 2.管道水联运后应将弹簧锁定销拆除，将弹簧调整到设计规定值并作好调整记录.
- 3.弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置，同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置.

恒力弹簧支吊架喷漆注意事项

恒力弹簧支吊架的喷漆是根据现场使用条件来，大至有，防腐漆、绝缘漆、导电漆、耐热漆。室内和室外的管道支吊架所用的油漆是不一样的，通过喷枪均匀的喷涂在物体表面，耐水、耐油、干的快。工作在室外的恒力弹簧支吊架油漆质量要好，桥架支吊架，经过雨水的冲刷，不得有掉漆的现象。喷涂油漆时，支吊架表面要经过细沙打磨，不得有污渍，会影响喷涂效果。

如果支吊架用在海油上进，要做好，防腐防湿处理，在表面要打磨光滑以后，根据选用不同类型的油漆，可以两种混合配制调和或分开配制，先刷上底漆，逐一喷涂，桥架支吊架价目表，多层防护。恒力弹簧支吊架表面有凹坑不平的地方，要保持物体的平滑度，在表面抹上腻子，磨平再上底漆和油漆。

恒力弹簧支吊架作为管道支吊架，它的油漆颜色上通常以中灰色为主，在颜色上选择时，可以根据工程现场管道的格调，或施工要求来，以协调和美观为主。

桥架支吊架报价价格(图)-桥架支吊架厂家定制-桥架支吊架由河北凯瑞重工有限公司提供。河北凯瑞重工有限公司(www.tz1288.com)是一家从事“弯头,法兰,三通,弯管,异径管,管道配管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯瑞重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯瑞重工在弯头中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！