

NAK80特种钢批发 大水磨 K80特种钢

产品名称	NAK80特种钢批发 大水磨 K80特种钢
公司名称	东莞市世融模具材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东坑镇凤凰路113号
联系电话	15377734411

产品详情

NAK80

日本大同制钢株式会社之专利钢-NAK80是预硬塑胶模具钢。

出厂硬度可以达到HRC37-43.有很好的抛光性能与雕饰性，放电加工性佳。

公司以忠诚、团结、速度为企业精神，NAK80特种钢水磨，秉承以人为本的经营理念，添置国内外先进机器设备，成熟完善的加工工艺，拥有一支专业敬业做工、销售和售后团队。

NAK80较其他钢种容易达到镜面要求，是因为以下两点:

(1) 因双重熔融精炼而使针孔减至最少。

(2) 因为是低碳析出硬化钢，而具有细致及均匀地显微组织。在研磨和抛光之前，表面须先达到所要求的平面度、直线度，及正确的形状尺寸等。

NAK80

(a) 使用完整系列的研磨材料，必须由粗到细，依规定使用，NAK80特种钢批发，不可跳级研磨。

(b) 每一次的研磨和抛光方向应与前一次所留下的痕迹方向垂直。

(c) 除非前一级研磨所留下的痕迹完全除去而且光亮，不得使用下一级的砂纸，否则针孔可能会在抛光后出现。

(d) 使用的研磨料颗粒要均匀。

产品主要销往广东、广西、台湾、美国、上海、福建、浙江、江苏、北京、青岛、湖北、重庆、天津等地。

公司作为优质模具钢销售的市场倡导者，深知模具材料的质量及稳定性对模具制造的重要性，NAK80特种钢销售点，通过严格的进货标准及先进的品质监测机智如超声波探伤、拉力测试、硬度测试等等，使客户更加放心使用。

NAK80模具钢是大家一直看好的钢材，影响NAK80模具钢热处理开裂的因素，大体上可归纳为模具结构、模具材料和热处理等几个方面。

这些因素通过对热处理内应力的作用，促使裂纹产生。要防止热处理开裂，就必须全面考虑各方面的因素。

产品主要销往广东、广西、台湾、美国、上海、福建、浙江、江苏、北京、青岛、湖北、重庆、天津等地。

公司作为优质模具钢销售的市场倡导者，深知模具材料的质量及稳定性对模具制造的重要性，通过严格的进货标准及先进的品质监测机智如超声波探伤、拉力测试、硬度测试等等，使客户更加放心使用。

NAK80特种钢批发-大水磨-K80特种钢由东莞市世融模具材料有限公司提供。“s136模具钢,塑胶模具钢,五金模具钢,高速钢,钨钢”就选东莞市世融模具材料有限公司(www.srtg88.cn)，公司位于：广东省东莞市大朗镇巷头社区银康街88号，多年来，世融特钢坚持为客户提供好的服务，联系人：李生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。世融特钢期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.gdzyxs.cn)还是从事8407，DHA1，SKD61的厂家，欢迎来电咨询。