

# 双登蓄电池12V200AH质保三年6-GFM-200

产品名称	双登蓄电池12V200AH质保三年6-GFM-200
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-200 规格:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

双登蓄电池12V200AH质保三年6-GFM-200

供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

双登蓄电池双登蓄电池 6-GFM-200 12V200AH ” 参数说明

是否有现货：	是	
放电倍率：	超高倍率	
是否可充电：	可充电	
类型：	铅酸蓄电池	
规格：	只	
包装：	盒装	

“双登蓄电池双登蓄电池 6-GFM-200 12V200AH ” 详细介绍

物流：所有货物经您订购发出即日起，即可收到我方的物流短信息，北京地区提供本司专车送货，外地或外省地区提供物流货运，具体送货上门或者货运自提可联系我司业务或仓管沟通。 快递：我司快递均有指定常用快递，因货物较重，如非特殊情况可默认选择本司为您选择的快递服务，如需指定其他快递，请提前告知业务员或者仓库。 双登蓄电池售后服务：1.

对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。2. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到\*\*小。4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电

池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

## 双登蓄电池6-GFM-200/12V200AH详细规格

双登”牌6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

蓄电池在长期使用中很难使单向阀的开启和关闭压力始终保持均匀一致。开启压力大的蓄电池极群上部空间内的气体压力大，则浮充电压就高，反之亦然。注酸量。阀控式密封铅酸蓄电池采用贫液设计，蓄电池的放电容量常常受酸量控制，因而其浮充电压对蓄电池的注酸量非常。蓄电池生产工艺的控制。对阀控式密封铅酸蓄电池生产工艺的要求比电解液式蓄电池要苛刻得多。只有在每道工序上都按工艺规定要求去做，才能限度地保持蓄电池性能的均匀性。开路电压。理论电化学早已指出，电能的电极体系热力学状态的反映。蓄电池的开路电压 $V$ 。是蓄电池中用以储存或释放一旦电极体系和电解液浓度确定了，那么蓄电他的开路电压也就确定了。

双登蓄电池已涵盖2V、12V AGM和胶体阀控密封铅蓄电池，2V、6V和12V富液式铅蓄电池，2V、6V和12V卷绕式电池，24V、36V和48V动力铅蓄电池组；通讯用锂离子电池及其材料、卷绕电池、非晶硅复合薄膜太阳能电池、风光互补太阳能系统快速扩张，现已可批量生产太阳能电池组件和独立供电风光互补太阳能系统；公司在智能电网领域“太阳能组件离并网发电系统”“风光互补发电系统”、“光纤入户OPLC”、“特高压超高压用大截面积导线”、“智能化小区”、“国家电网公司智能化充电系统”“国家电网储能电站（双登储能电池的应用）”；双登在新能源汽车领域车用锂离子电池系统、平板AGM电池系统、超级电池、牵引电池等，广泛应用在电动自行车、电动汽车。其中锂离子动力电池系统已成功应用在上海公共汽车上，运行效果良好。双登蓄电池12V200AH价格型号参数 其循环寿数越短 充电起浮充电(浮充)充电参数充电电压:2.30v/单体(25℃)(主张设置为2.25v/单体)大充电电流:0.30c10温度补偿系数:-3mv/℃ 单体(以25℃为基点)充电电压改变规模为 $\pm 0.02$ v/单体留意:1 同一电池组各单体电池的电压值在运用初期会呈现必定误差 半年之后将趋于共同 从而使电池整组容量下降 放电深度即运用过程中放电到何程度开端中止 100%深度指放出悉数容量 铅酸蓄电池寿数受放电深度影响很大 规划考虑的要点就是深循环运用