

昊阳管道 法兰式伸缩器 深圳伸缩器

产品名称	昊阳管道 法兰式伸缩器 深圳伸缩器
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

伸缩器又称为膨胀节，申诉节，限位伸缩器，伸缩接头。伸缩器应用广泛，用于各种领域。材质可分为金属型和橡胶型，金属型又分铸铁、镀锌和钢制三种，工作压力分 PN6、PN10、PN16 三种。该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

双法兰限位伸缩接头和单法兰有什么区别？

单法兰式限位伸缩器适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，法兰伸缩器，确保管道的安全运行。单法兰限位伸缩器凭借自身的质量，在地区占有及广阔的市场，深圳伸缩器，源昊单法兰限位伸缩接头主要应用于管道系统中，长距离管道管路中用于地面沉降，以及施工中的一些不可抗拒因素，造成管道的轴向同心度难以保证，在管道系统中加装单法兰松套限位伸缩接头可以避免管道轴向推力对管道轴向同心度产生偏差的地方的压缩或者拉伸，避免管道出现漏缝进而开裂，法兰式伸缩器，由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通，并且单法兰松套限位伸缩接头具有补偿管道轴向位移的作用，调节传力接头上面的活动螺母，就可以调节伸缩接头本体与伸缩接头套管体之间的长度进而达到补偿作用。

这两种主要存在连接方式上的差异，双法兰松套限位伸缩器采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件，通过螺栓与管道进行连接，安装比较方便，在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。单法兰松套限位伸缩接头使用一片凸面法兰或平面法兰座位连接部件，同样通过螺栓进行连接，在现场施工条件允许的情况下，可以选择这种限位伸缩接头，但是现场要使用电焊进行安装，使用客户可根据现场情况与设计单位沟通后进行过选择。在以往管道施工中，主要存在着管道伸缩接头制作、安装困难、占地面积大、跑、冒水现象严重，大量软化热水流失，维修频繁等弊病。

双法兰限位弹性接头是由本体、密封圈、压盖、弹性短管等首要部件构成。在松套弹性接头原有功能的基础上增设限位设备，在大弹性量处用双螺母确定。管道在允许的弹性量中能够自在弹性，一旦超越其大弹性量就起到限位，保证管道的安全运转，格外适用于有振荡或有必定斜度及拐弯的管路中的衔接。

双法兰限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。

双法兰限位伸缩器能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。优点:伸缩量大、安装方便快捷。法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起。

双法兰限位伸缩接头主要是利用伸缩短管对管道的补偿量进行补偿，从而使管道安全运行。双法兰限位伸缩接头不仅能有效利用自身伸缩短管来对管道进行补偿，更可以进行轴向补偿的限制，避免补偿过度造成的管道拉脱现象

昊阳管道(图)-法兰式伸缩器-深圳伸缩器由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司(www.sdhzhy.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 菏泽 的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昊阳管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.ssjhy1.com)还是从事伸缩器伸缩节生产，伸缩节伸缩接头供应，伸缩节伸缩器定制的厂家，欢迎来电咨询。