

工地轻质隔墙砖厂家 苍山轻质隔墙砖 启华轻质砖

产品名称	工地轻质隔墙砖厂家 苍山轻质隔墙砖 启华轻质砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

轻质隔墙砖重量轻：

加气混凝土砌块一般重量为500-700千加气混凝土砌块克/立方米，苍山轻质隔墙砖，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，工地轻质隔墙砖厂家直销，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，震破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。

灰加气砌块功能特点：

1 轻质高强绝干容重为500-700kg/m³，为标准砖的1/4，粘土砖的1/3。因此，可以有效地减轻建筑物的自重，减少基础和结构投入，非常适合各类工业与民用建筑中的框架结构，及软弱地质的建筑。

2 保温隔热保温隔热性能是粘土砖7倍，普通混凝土的10倍，粘土实心砖的3-4倍，其导热系数通常为0.09-0.17w/(m.k)。用20cm厚的产品做外墙，工地轻质隔墙砖厂家，其保温隔热效果与49cm的实心砖墙相当，冬暖夏凉，大大改善居住条件，节约能源，并且增加了建筑物的使用面积。

3 抗渗防水该产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径约为1-2mm，能有效地阻止水分扩散。如采用专用粘结剂砌筑，产品灰缝为3/4mm，更进一步提高了墙体整体防渗性。

加气块配料、搅拌、浇注石灰、水泥由粉料配料仓下的螺旋输送机依次送到自动计量秤累积计量，秤下有螺旋输送机可将物料均匀加入浇注搅拌机内。加气块配料，搅拌，浇注粉煤灰（或砂、石粉）和废浆放入计量缸计量，在各种物料计量后模具已就位的情况下，即可进行料浆搅拌，料浆在浇注前应达到工艺要求(约45℃)，如温度不够，可在料浆计量罐通蒸汽加热。

加气砌块：

“蒸压加气混凝土砌块”是以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂，经加水搅拌，建楼用轻质隔墙砖价格，由化学反应形成孔隙，通过浇注成型、预养切割、蒸压养护等工艺过程制成的多孔硅酸盐制品。

加气砌块一般分为两种，砂加气砌块和灰加气砌块。

加气混凝土是一种新型的墙体建材，它的独特之处在于它是一种非常轻型的保温隔热的新型建筑墙材。加气混凝土技术始于一百年前，而我国的该项技术开始的比较晚，比国外整整落后了四十年，但是，我国的加气混凝土行业的发展确实非常迅速的。国内的加气混凝土技术工艺水平已经可以达到了先进水平。

工地轻质隔墙砖厂家-苍山轻质隔墙砖-启华轻质砖(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”就选临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com），公司位于：山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米，多年来，启华建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启华建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。