

手动门风淋室生产商 手动门风淋室 瑞宝食品机械

产品名称	手动门风淋室生产商 手动门风淋室 瑞宝食品机械
公司名称	诸城市瑞宝食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道办事处岳加铁沟工业园
联系电话	15098170128

产品详情

产品说明；

1、普通型或电子互锁功能(订购时请注明)。

2、人员或货物(订购时请注明)。按材质分：

1、整台sus 304 不锈钢制作。

2、整台钢板烤漆制作。3、整台50mm彩钢板板制作。4、也可外壳钢板烤漆，手动门风淋室，内部201或304不锈钢；外壳201不锈钢，内部304不锈钢。特点；

1、系统自动控制（兼手动操作），两门电子互锁，记忆性感应自动吹淋。2、底板采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。

3、两门装要电子互锁，手动门风淋室厂家直销，自动感应吹淋。

4、LED显示吹淋时间（1~99可调）。

5、采用初、高效效率过滤系统，延长高效滤网寿命，节省成本。

6、大风量高压头风机，低阻力高效过滤器，喷口风速20m/s以上，确保除尘效果。

7、两侧装有工作指示灯，明确指示工作状态。

温馨提示：因我们是生产厂家，各种风淋室及净化产品都可以按买家要求订做^_^!

【配置参数】：

- 箱体材质：采用不锈钢，亮银色。
- 内部结构：
 - 多角度可调喷嘴数量12只；（双侧吹风）；
 - 初效过滤器净化效率： 5um尘埃 40%（计重法）；
 - 高效过滤器净化效率： 0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）；
 - 有隔板高效过滤器尺寸：610mm*610mm*120mm 数量：2台；
 - 初效过滤尺寸：630*300*21 数量：2台；
 - 风淋室专用风机：功率750W，风速：1200M3/h 数量：2台；
- 电路控制：先进的智能化电路板控制，触摸式微动开关，LED显示吹淋时间，时间继电器0~99秒可调，进口红外感应器感应自动吹淋，并安装有人性化智能语音提示系统。
- 风淋室风速：20~25m/s 电源：3N 380V 50HZ 吹淋时间：0~99秒可调。
- 门材质：电子互锁不锈钢半钢化玻璃门2扇（厚5mm）；门上配自动闭门器；自动红外线感应控制双门互锁风淋时各门自动锁闭，手动门风淋室供应商，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室。

5、确认本产品的额定电压、频率是否与输入电源的参数相符，以免损伤电气元器件、引发火灾；

6、净化工程电气就位后应尽量调整到水平后再进行接线、接电操作；

手动门风淋室生产商-手动门风淋室-瑞宝食品机械(查看)由诸城市瑞宝食品机械有限公司提供。诸城市瑞宝食品机械有限公司（www.zcruibao.com）为客户提供“清洗机,风淋室,绞肉机,巴氏杀菌机,洗筐机,冻肉破碎机,”等业务，公司拥有“诸城瑞宝机械”等品牌。专注于果蔬加工设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：路经理。