

鸡西压滤机 力硕环保 带式压滤机

产品名称	鸡西压滤机 力硕环保 带式压滤机
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

隔膜压滤机滤饼的液力挤压操作：

操作1、过滤的推动力是过滤介质两侧的压力差，鸡西压滤机，称为工作压力。隔膜压滤机的过滤过程为：悬浮液从进料孔道引入各个滤框，滤液在压力推动下通过过滤介质层，流向滤板过滤面，在过滤面的沟槽集中后从滤液排出孔排出机外。

操作2、当滤布表面形成滤饼层后，真正的过滤介质是滤饼层，所以应用隔膜压滤机过滤，一般均是滤饼层过滤。某些固相含量极低的悬浮液的过滤，为了得到清澈的滤液，不能简单地采用滤布作为过滤介质，较常用的方法是：先在滤布表面形成一层化学稳定、清洁的预敷层，板框压滤机，以预敷层作为过滤介质，这种方法称为预敷层过滤。

带式压滤机的保养知识：

知识1、滤布，正确选用滤布，即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布，使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理，如有损坏应及时修复或更换。

知识2、气缸最常见的就是堵死，这个一般是由于使用的不当，压滤机加工，要求现场要经常的给空压机放水，还有在进气口那有个过滤的瓶子，那里面的水也要放掉，要不然进了气缸就麻烦了。

以上是带式压滤机保养的介绍，感谢您的观看。

我们使用的压滤机日常维护：

维护1、关于轴承、活塞杆、拉板小车、链轮链条、等零件要定时进行查看，并且要坚持其内部结构的规整性，带式压滤机，润滑性要杰出，坚持其灵敏运作。

维护2、关于电控体系要进行绝缘性查看，要保证绝缘性杰出，假如发现电器元件准确性较差，那么就要及时修补。

维护3、关于滤板密封性来说，要坚持洁净规整，压紧时要对滤布查看，保证其无折叠、无破损、无夹渣，使其平坦无缺，以保证过滤作用;同时要常常冲刷滤布，保证滤布的过滤功能。

鸡西压滤机-力硕环保-带式压滤机由德州力硕环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州力硕环保设备有限公司（www.dzlishuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!