

安徽胶管接头 嘉森科技定制 洗车胶管接头

产品名称	安徽胶管接头 嘉森科技定制 洗车胶管接头
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

产品详情

胶管接头干密封式管螺纹胶管接头

干密封式管螺纹的四种类型:

1. 干密封式美国标准管螺纹NPTF
2. 干密封式SAE短锥管螺纹PTF-SAE SHORT
3. 干密封式美国标准燃油用直管内螺纹NPSF
4. 干密封式美国标准普通直管内螺纹NPSI
5. 各种类型的标准干密封螺纹的推荐搭配关系

干密封外螺纹 与其相配的干密封内螺纹

NPTF(锥)外螺纹 NPTF(锥)内螺纹

PTF-SAE SHORT(锥)内螺纹

NPSF(直)内螺纹

NPSI(直)内螺纹

PTF-SAE SHORT(锥)外螺纹 NPSI(直)内螺纹

NPTF(锥)内螺纹

确定管子长度胶管接头

确定管子长度胶管接头

- (1)根据8.2条确定的定配管路径，在现场测定管子的长度，要注意弯管半径的大小的影响;
- (2)要把各类不同的管接头接入管路后的影响考虑在内;
- (3)管子长度应逐段确定、切断、预装，异形胶管接头厂家，以方便现场根据实际情况调整，如果一下子全部切断，出现积累误差时，洗车胶管接头，配管就困难了;
- (4)切下的短管要尽量利用在各个需要短管的地方，必要时可用直通管接头接长，但管段上接头宜少不宜多。

胶管接头胶管接头安装事项:

- (1) 胶管在移动或静止中，均不能过度弯曲，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲；
- (2) 胶管移动到极端位置时不得拉得太紧，应比较松弛；
- (3) 尽量避免胶管的扭转变形；
- (4) 胶管胶管接头尽可能远离热辐射构件，必要时装隔热板；
- (5) 应避免胶管外部损伤，如使用中同构件表面的长期摩擦等；
- (6) 若胶管自重引起过分变形时，应有支托件。

专业生产各种规格的快速接头。产品质量可靠，拥有各类机械加工设备，大小数控车床、普通车床、仪表车床、钻床、自动下料机等设备一应俱全，h型扣压式胶管接头，现有研发人员共计30余人。“诚信、质量至上”的是我们的经营方针，以质量求信誉，安徽胶管接头，以品种求发展，对产品质量进行严格的控制，获得了广大用户的信任和好评。

安徽胶管接头-嘉森科技定制-洗车胶管接头由嘉森科技股份有限公司提供。嘉森科技股份有限公司（www.jiasenkeji.net）位于河北省衡水市景县北留智景德路西侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉森科技在金属线、管、板制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。嘉森科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉森科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。