

桥梁交通栏杆 鑫隆昌护栏厂

产品名称	桥梁交通栏杆 鑫隆昌护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

桥梁交通栏杆主要起到当车辆装机护栏过程中，增大水平抗压力，从而使护栏结构整体刚度降低，桥梁交通栏杆，增加护栏结构安全性能。桥梁交通栏杆立柱施工质量检查标准主要有哪些，我公司为大家进行介绍：

- 1、立柱安装应与设计图相符，并与道路线性相协调；立柱应牢固的埋在土中，达到设计深度并与路肩垂直；立柱线性经目测应顺直；一般路段可采用打入法施工；无法采用打入法施工时，可采用开挖发埋设立柱；立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形；护栏渐变段及端部的立柱应按设计规定的平面位置安装。
- 2、立柱施工完成后，承包人的质检工程师应按规定频率检查护栏立柱的施工质量水平，合格报监理人员检查核实，同意后进行下道工序的施工。其中监理人员的工作内容是：按规定的频率核实和检查护栏立柱的施工质量水平。检查内容包括；立柱的线形、高程、垂直度、平面定位以及立柱污损破坏的情况。

我公司主要从事：各种不锈钢复合管、双金属复合管及配件、内衬不锈钢复合管及管件、护栏立柱（不锈钢立柱）、防撞立柱、钢板异形件切割加工、不锈钢复合管护栏、桥梁护栏、防撞护栏、道路护栏、景观护栏，河道护栏，不锈钢护栏、灯光护栏、仿木护栏、木纹护栏、桥梁栏杆、人行道栏杆、钢背木护栏、铝合金护栏/栏杆、不锈钢复合管栏杆、不锈钢碳素钢复合圆管、方管、矩形管、椭圆管系列等新型金属材料企业。另设金属护栏制作安装公司和管道制作安装公司，是集生产、销售、设计、制作、安装为一体，并具有一整套完善的运营模式，设有专业的工程施工队伍，技术过硬，管理规范，长期专业从事护栏和管道工程制作安装，工程质量稳定可靠，深受用户广泛好评。

拌和机手要严格控制用水量，拌和时间不小于3min，保证混凝土拌和均匀及坍落度符合要求，并使拌和出的混凝土有较好的和易性。

浇筑混凝土：混凝土浇筑时采用分三层的浇筑方法。一层浇筑到护栏底部斜边下叫变点，第二层浇筑到斜边上角变点，第三层浇筑到顶，由振捣人员控制三层混凝土的入模时间及方量。混凝土布料要均匀，严格控制振捣时间，每层混凝土振捣时间不小于1min，不大于1.5min。

收浆：护栏混凝土浇筑完成后，顶面采用三次收浆。一次用木抹子抹平，第二次用铁抹子抹平初压光，第三次待混凝土初凝时用轧子用力轧光。

拆模板：拆模是根据气温和混凝土强度而定，不承重构件10-20h即可拆模。拆模后应阴干半天（主要是保证颜色一致），用参加白水泥的水泥浆将气泡堵严并覆盖不污染混凝土的草帘（或其他覆盖物）洒水养生，不宜喷洒薄膜养护剂。

桥梁交通栏杆-鑫隆昌护栏厂由山东鑫隆昌金属材料有限公司提供。山东鑫隆昌金属材料有限公司（www.tqwfgg.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫隆昌护栏厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！