

# 广东节能滑触线 亿金起重配件物美价廉 节能滑触线定做

产品名称	广东节能滑触线 亿金起重配件物美价廉 节能滑触线定做
公司名称	河南省亿金起重配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区纬六路
联系电话	15037338377

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省亿金起重配件有限公司

特点：

运行可靠、绝不发生电源中断故障。

可使用高温、高粉尘、高腐蚀气体等恶劣环境。

机械强度大、不易弯曲变形、能耐受强大的短路冲击电流。

可根据用户需要设定载流量，最大可达3000A以上，电压等级可达5kv以上。

安装注意的技术要点

1、滑触线的中心线最终是与设备的走行轨迹平行，在某些现场移动设备走行轨迹存在着有规律的跑偏现象，此时走行轨迹并不与轨道平行。因此，在这类现场不能对滑线安装作出直线度的要求。在安装提挂夹时，走行试车后再紧固螺栓是有效率的作业方式。

2、某些现场角钢支架不能按标准间距安装，需要注意接头护套、动力输入护套与角钢支架间的距离是否满足自由伸缩的安全要求。如超出要求尺寸，应对导杆进行裁切。

夏季来临，天气逐渐变热，安全滑触线应用在车间轨道梁一侧，夏季对于安全滑触线的应用也是一种考验与检测。

夏季车间正常温度能达到40度以上，对于单极安全滑触线，在应用上，应该注意安全滑触线伸缩性能，尤其是轨道距离较长的情况，节能滑触线定做，比如长度超过100米，安全滑触线就需要添加温度补偿器，以免夏季、冬季交换季节，节能滑触线供应商，滑触线会伸缩变形。因而，在夏季要注意检查安全滑触线是否安装温度补偿器，同时要拉大温度补偿器的尺寸。

除了以上对于温补的要求外，广东节能滑触线，夏季属于用电高峰期，安全滑触线应用中，应避免用电高峰期，同时，检查集电器在运行中是否正常。

广东节能滑触线-亿金起重配件物美价廉-节能滑触线定做由河南省亿金起重配件有限公司提供。河南省亿金起重配件有限公司（[www.yjqzjx.com](http://www.yjqzjx.com)）位于长垣县起重工业区纬六路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿金起重配件在工程机械配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。亿金起重配件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿金起重配件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。