

镀锌格栅板 镀锌网格板

产品名称	镀锌格栅板 镀锌网格板
公司名称	大连津河起重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道大王村（注册地址）
联系电话	13674268506

产品详情

镀锌格栅板 镀锌网格板制造。

镀锌钢格板就是**钢格板**生产出来以后，进行的防锈处理。有**热镀锌钢格板**和电镀锌钢格板2种。镀锌钢格板具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。热镀锌标准为：GB/T 13912-2002

《钢铁制件**热镀锌**技术要求及实验方法》钢格板作为一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用，其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。

钢格栅又称格栅、钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，钢格栅经久耐用，相对于其他产品价格更实惠、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，征洋钢格栅被广泛应用于石油化工，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏等。产品广泛用于：化工、石油、电力、港口、医药、钢铁、食品、运输、市政、房地产等各个领域。经过多年的研究创新，产品不断推陈出新，坚持技术创新、科学管理、诚信经营，注重引进先进的生产设备，推行标准化生产，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，还可以根据需求进行现场测量、绘图、CAD设计等。该产品具有重量轻、承载能力大、强度高、经济耐用等特点，在国内外得以广泛应用，赢得了客户的信赖。

有3公分，4公分，5公分。

采用网格形式水篦子

钢格栅 镀锌钢格栅制造加工，畅销石化石油等平台项目，欢迎洽谈合作。

钢格栅板又叫钢格板，格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

1.压焊钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

2.受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

3.横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

4.可根据客户要求订制各种型号钢格板。

1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等；

2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等；

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）。

楼梯踏步

踏步的安装有焊接和螺栓固定两种。产品表面采用热浸锌处理，与大和栏杆配套使用，具有美观牢固、安装简便、免于维护等优点。

钢梯的制造符合GB4053.2-83标准及满足全国通用建筑标准设计图集87J422(JSJT-90)的要求。