

三聚氰胺 99.8 99.8 (%)

产品名称	三聚氰胺 99.8 99.8 (%)
公司名称	濮阳市晓谕化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:99.8 含量:99.8 (%) 产地/产商:濮阳晓谕化工有限公司
公司地址	市黄河路西段路南(市石化一厂院内)
联系电话	13461665673 13303936582

产品详情

型号	99.8	含量	99.8 (%)
产地/产商	濮阳晓谕化工有限公司	产品等级	优级品
CAS	108-78-1		

三聚氰胺是一种用途广泛的基本有机化工中间产品，最主要的用途是作为生产三聚氰胺甲醛树脂 (mf) 的原料。三聚氰胺还可以作阻燃剂、减水剂、甲醛清洁剂等。该树脂硬度比脲醛树脂高，不易燃，耐水、耐热、耐老化、耐电弧、耐化学腐蚀、有良好的绝缘性能、光泽度和机械强度，广泛运用于木材、塑料、涂料、造纸、纺织、皮革、电气、医药等行业。

具体用途

其主要用途有以下几方面：

(1) 装饰面板：三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。生产时就与基材紧密粘合在一起的。由于它与基材(一般是防潮板)结合紧密，基本上做到了无缝，所以，环保性高。可制成防火、抗震、耐热的层压板，色泽鲜艳、坚固耐热的装饰板，作飞机、船舶和家具的贴面板及防火、抗震、耐热的房屋装饰材料。目前，中高档的家具都是用它来制作。而且，三聚氰胺面板有各种不同的仿木纹款式，性能和美观都高于其它粘贴面板，所以，不需要再贴面板了。三聚氰胺板是现在家装用材的一个主流，它彻底打散了原来木材的组织，破坏了各项异性湿胀干缩的特性，尺寸极稳定，克服了实木因单体收缩，容易变形、开裂的不足，具有较好的尺寸稳定性，而且防虫，不助燃，不变形、不翘曲、耐腐蚀、容易维护清洗等特点。

产品特性：表面耐磨：磨耗值 80 磨350转后无露底现象；

表面耐香烟灼烧：无黑斑、裂纹、鼓泡等变化；表面耐污染腐蚀：无污染、无腐蚀；

表面耐水蒸汽：无突起、变色和龟裂；表面耐冷热循环：无龟裂、无鼓泡；

表面耐划痕：1.5n表面无整圈连续划痕；

表面耐龟裂：0级~1级甲醛释放量：1.524h吸水厚度膨胀率：8.0

(2) 涂料：用丁醇、甲醇醚化后，作为高级热固性涂料、固体粉末涂料的胶联剂、可制作金属涂料和车辆、电器用高档氨基树脂装饰漆。

(3) 模塑粉：经混炼、造粒等工序可制成蜜胺塑料，无毒、抗污，潮湿时仍能保持良好的电气性能，可制成洁白、耐摔打的日用器皿、卫生洁具和仿瓷餐具，电器设备等高级绝缘材料。

(4) 纸张：用乙醚醚化后可用作纸张处理剂，生产抗皱、抗缩、不腐烂的钞票和军用地图等高级纸。

(5) 三聚氰胺甲醛树脂与其他原料混配，还可以生产出织物整理剂、皮革鞣润剂、上光剂和抗水剂、橡胶粘合剂、助燃剂、高效水泥减水剂、钢材淡化剂等。

(6) 农业：在农业中三聚氰胺是用来加在化肥中的。