深圳南头施工围挡 东莞pvc围墙 东门新型围挡厂家

产品名称	深圳南头施工围挡 东莞pvc围墙 东门新型围挡厂家
公司名称	深圳市桓峰交通设施有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:桓峰 长:3000mm 高:2000mm
公司地址	深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村345号704
联系电话	0755-17744977454 17744977454

产品详情

深圳PVC围挡批发 观澜PVC围挡厂家

颜色：蓝 白

型号：可定做

加工定制：是

名称：PVC围挡

表面处理：喷塑

别名：钢围挡、装配式围挡、施工围挡、工地围挡、PVC围挡、安全围挡、塑料围挡

规格：2000*3000mm、2200*3000mm、2500*3000mm

PVC墙板：289*20mm

PVC立柱套：120*120*1.2mm、120*120*1.2mm

立柱：100*100*1.5mm镀锌方钢、100*100*1.2

底板：200*200*8mm、200*200*5mm

1.主要原因还是该建筑公司使用的彩钢围挡的钢板较薄、产品稳定性差的缺点，有时候风大都能吹倒，

对行人安全包括施工人员的安全严重构成威胁。这些彩钢板易锈蚀、损坏，不便于清洗保洁和循环利用。

2.深圳为进一步提升建设工程施工围挡的设计、建造、管理水平，从年初开始深圳市住房和建设局牵头开展了施工围挡提升改造工作，让施工pvc围挡成为城市美丽景观的重要组成部分.

3.相关文件明确指出在选材方面，推荐使用钢结构围挡：砌体结构和pvc围挡，淘汰彩钢板围挡，在内容方面，以中国梦、社会主义核心价值观和深圳特色景点为主题，在城市主干道、城市中心区采用现代、简洁、明快的外观造型和画面风格，老城区采用具有岭南风情或仿古形式的外观造型和画面风格，景观道路、旅游区等结合区域景观定位采用相应风格的外观造型和画面风格，在营造美观、整洁的城市环境的同时，实现围挡风格区域性的协调统一，以不断提升市民对城市环境的满意度。

4.针对目前情况，为了建筑安全以及为创造更好的形象建议建筑工地围挡采用新型pvc围挡代替传统围挡并推广使用。在这旭东的小编也介绍pvc围挡它的主要优势：

5.首先pvc围挡材料本身最大优势不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。

6.强度满足要求：主件使用聚氯乙稀(pvc)高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求。

7.耐久性强：产品使用年限在25年以上，不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象。

8.成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用。

9.安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短;安装简便pvc护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导;遭破坏后更换快捷。

深圳围挡按照“ 安全、绿色、美观、实用 ”的原则，以提升建设工程工地标准化、精细化管理水平。从事pvc围挡,镀锌板围挡,烤漆面板围挡等工程围挡承接、施工为一体的深圳pvc围挡厂家。使施工围挡成为城市美丽景观的重要组成部分。

11.

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

Pvc围挡参数

PVC立柱100mm*100mm*1.0mm

方钢立柱80mm*80mm *1.0mm

PVC扣板：200 mm *1.5mm*1700 mm

PVC横梁：35 mm *85 mm *3000 mm

PVC横梁方钢：30 mm *30 mm

立柱底板（法蓝板）：120 mm *180 mm

黄黑档板：3000 mm *200 mm *1.5 mm

柱　帽：100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

pvc板厚度：15mm/20mm

新型PVC围挡代替传统围挡并推广使用。新型PVC围挡主要有以下优势：

1、强度满足要求：主件使用聚氯乙稀（PVC）高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求；

2、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用

3、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短；安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷；

4、耐久性强：不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象；

5、另外PVC材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。

本产品广泛应于公园 花园 街道 别墅 工厂等绿化及民工建筑等，为**重点推广的绿色环保产品。

12.

PVC工程围挡板材料规格：

立柱：120*120mmPVC管，内衬100*100*1.2mm镀锌钢管；

立柱底部焊接100*200*5mm法兰盘，通过膨胀螺栓固定；

上下横管：80*50mmPVC管，下横管内衬40*40*0.8mm镀锌钢管；

蓝色挡板：300mm宽*22mm厚扣板；

围挡底部可选择砌100至500mm高挡水墙；

组装结构，安装简便，牢固耐用。

施工围挡是按平方卖的.网上的价格就是每个高度（长x高）
每平方米的单价，运费物流费到付的.到物流点自提的时候付 按平方算的立柱是赠送的.按标准片规格

3米一个 比如100米 赠送33个立柱 .如要多买立柱就要另外收费,高度以地平线到立柱上帽为准.

企业拥有PVC护栏专用全自动双螺杆数控成套生产线、注塑成型设备、以及检测设备。中高级技术人员占全厂职工的30%，年生产能力为300万米延长PVC护栏，产品热销全国各地。PVC护栏经过国家化学建筑材料检测中心检测，各项指标均高于国家相关标准。企业本着设计、生产、安装一体化的原则，公司严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系认证标准，规范化、规模化为客户提供一流的产品和服务。

新型PVC彩色护栏具有硬如钢、轻如木、抗老化、防腐蚀等性能，风格多样的造型，快捷简便的安装，集实用、美观于一体。简约时尚风格，更适合现代人的审美情趣。被广泛地运用于园林、广场、企业事业单位、河道、交通道路、社区、建筑装饰等处的绿化、美化工程、成为替代同类产品的国际潮流。