

聚合聚苯板设备与硅质板设备做渗透板的机器

产品名称	聚合聚苯板设备与硅质板设备做渗透板的机器
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

聚合聚苯板设备与硅质板设备做渗透板的机器

硅质板设备包括备料拌料部分，渗透吸附部分，真空泵机组，烘干通风装置及回流装置组成。通过抽料泵输送到盛料容器中；在驱动系统工作下把聚苯板运到渗透工作区，把料浆倒到渗透板上，均匀的流到移动的聚苯板表面上；聚苯板的下表面同有矩形间隙的履带贴合，履带的下面同混合气液器的上表面贴合，混合气液器通过吸气管跟真空泵连接，同时在工作架的托板上安装振动泵，在真空泵吸气负压和振动泵振动作用下，把聚苯板上面的料浆均匀渗透到聚苯板内部的颗粒间隙中，多余的料浆一部流落到收集容器中，通过回流装置流回搅拌容器中。渗透完改性料浆的聚苯板在驱动装置的传动下，进到烘干通风装置烘干完成。聚合聚苯板设备根据生产程序分以下步骤；搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至吸附平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至吸附平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行吸附工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀吸入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。硅质板是将发泡后的聚苯颗粒表面裹覆一层防火涂料而成，遇火表面炭化后，内部eps颗粒收缩，形成蜂巢隔离仓。

渗透板设备将EPS泡沫板成品通过硅质板设备的渗透，吸附处理将无机防火材料注入进聚苯板里，让其产品达到A级防火隔离的作用。

硅质聚苯板设备是将菱镁料浆利用负压渗透的原理把成型苯板贯穿，经养护固化得到的一种有机无机复合板材。本产品既保留了苯板的保温性能又兼容了菱镁材料的防火（A2级）和造价优势，广受市场欢迎，因早期被净化板厂家采用来代替岩棉、苯板、玻镁板等作为净化板填芯而得名。