

1510nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

产品名称	1510nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管
公司名称	威世博创（天津）科技有限公司
价格	147.00/个
规格参数	品牌:威创光电 型号:WSLP-1510-XX 功率:2mw~5mw
公司地址	天津市东丽区福山路28号楼112-A室
联系电话	022-87931118 15620601432

产品详情

1510nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

简介：1510nm，2mw，5mw单模，保偏光纤耦合激光二极管

威创光电推出高品质1510nm尾纤激光二极管,采用单模9um光纤，功率包含2mw,5mw，同时激光器内置隔离器和背光探测器，大大增加激光器的功率稳定性并减小激光器噪音。此款激光器性能可靠，稳定性高，寿命长久，具有极佳的性价比。

产品型号和主要参数如下：

单模/保偏光纤耦合激光二极管：

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1510nm

WSLP-1510-002m-9-DFB

2mW

SMF-28

9um

Coaxial

FC/SMA

×

WSLP-1510-005m-9-DFB

5mW

WSLX-1510-005m-9-H8-T-DFB

8-Pin

WSLP-1510-005m-PM-DFB

PMF

FC

WSLX-1510-005m-PM-H8-T-DFB

产品照片

1) 8-PIN蝶形封装

2) 同轴&B8封装

同时，我们还可以提供整套光纤耦合激光器系统，激光器系统内置激光器模块，TEC半导体制冷系统，激光驱动电路等，客户只需要输入90V~240V交流电即可轻松操控激光器，极大方便客户的使用。

DC直流供电的激光器系统：

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Connector

TEC

Analog

TTL

1510nm

WSLS-1510-005m-9-DC

0 ~ 5mW

SM

9um

5VDC

FC/SMA

WSLS-1510-005m-PM-DC

PM

FC

AC交流供电的激光器系统

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

1510nm

WSLS-1510-005m-9

0 ~ 5mW

SM

9um

90V ~ 240VAC

WSLS-1510-005m-PM

PM