

# 电动伸缩门维修 徐州电动伸缩门 卓越

产品名称	电动伸缩门维修 徐州电动伸缩门 卓越
公司名称	商丘市梁园区卓越门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区纱厂一街福安小区南侧
联系电话	18637076719

## 产品详情

电动伸缩门，出现倒退现象。这样可能红外线防碰距离过远，请在机头内功能电路红外线防碰距离调节旋钮，将距离调短。电动伸缩门故障先排除小故障，电动伸缩门功率，如果实在无法自行维修，一定要联系专业人员对电动伸缩门进行维修。时代飞跃发展，经济科技不断进步，统城电动伸缩门不断推陈出新，适应着社会潮流的发展。电动伸缩门伸缩自如的特点，为消费带来了方便快捷的生活。电动伸缩门门体宽度尺寸为630，750，800，而它的标准高度一般是1.6米，或者选购时告诉厂家门洞的大小，以便确定合适的高度与宽度。电动伸缩门的长度和价格密切相关，如果已经知道洞外的长度，徐州电动伸缩门，就可以根据这个长度来计算电动伸缩门的长度。

### 顶板质量:

无论是电动伸缩门还是自动伸缩门产品，在使用过程中，整个门体都由头部驱动部件驱动伸缩，因此头部底板的重量和强度尤为重要。目前市场上有三种底板:水泥底板、薄铁板和铸铁底板。薄铁板和铸铁底板的质量优于水泥底板，价格自然更高。滑动结构质量:

选择伸缩门产品时，必须注意滑动结构及其质量。建议尽量安装双滑动结构的伸缩门产品，因为大多数传统单滑动结构的伸缩门在长期运行后会松动甚至脱落，而双滑动结构的伸缩门不会出现这种现象。

电动伸缩门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、门体，敞开占用空间小。漂亮时髦，节省场所，操作简洁，动作平稳、便利、噪声低，电动伸缩门哪家好，通行能力强，安全可靠等特色。

商品构造，电动伸缩门维修，伸缩门首要构造及作业原理。电动弹性门首要要有弹性门体、机头、操控器三有些构成。伸缩门体：门体选用优异不锈钢及铝合金专用型材制作，选用平行四边形原理铰接，伸缩行程大。伸缩门体是由门体大框、穿插撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等首要部件构成。门体整体为金属构造，按原料又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

电动伸缩门维修-徐州电动伸缩门-卓越由商丘市梁园区卓越门窗经营部提供。商丘市梁园区卓越门窗经营部 ( [www.tz1288.com](http://www.tz1288.com) ) 是一家从事“电动伸缩门, 电动卷闸门, 感应玻璃门, 道闸, 车牌识别”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“卓越”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上, 用户至上”的原则, 使卓越在工业自动控制系统及装备中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!