

32芯热缩型光缆接头盒

产品名称	32芯热缩型光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

32芯热缩型光缆接头盒宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----32芯热缩型光缆接头盒室外光缆接头盒用于进出光缆接头盒两端的室外光缆在光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于光缆直通或分岐二种连接方式，适合于架空、管道人井、直埋等场合应用。与终端盒相比，光缆接头盒有严格的密闭性能要求，32芯热缩型光缆接头盒应装有密封圈及气门嘴，而作为光缆终端盒使用时，无需装配密封圈和气门嘴。盒体由高工程塑料注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达IP66。32芯热缩型光缆接头盒一些公司从环境保护及阻燃性能的要求出发，开发了生态光缆，应用于室内、楼房及家庭。现有光缆中使用的一些材料已不符合环保的要求，如PVC燃烧时会放出有毒性气体，光缆稳定剂中有时含铅，这些都是对人体及环境有害的。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

产品特点：

1.性能：

耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。

抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。

密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。

机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。

锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。

分歧功能：2进2出、3进3出和4进4出，大进出口设计。

接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

首先是方便，因为阻水材料不含黏性脂类，因此操作使用比较方便安全；其次，干式光缆重量轻、易接续、易搬运、设备投资小、成本低，生产使用中显得干净卫生，在长期使用中还可减少缆芯中各种元件之间的相对移动，特别是在接入网室内缆和用户缆中，好处更加明显。2001年ITU-T已通过了一项L45建议——“使电信网外部设备对环境的影响小化”，通过对光缆、电缆光器件及电杆等进行寿命周期评估(Life Cycle Analysis, LCA)的方法来确定产品对环境的影响。