

## 36芯热缩型光缆接头盒

产品名称	36芯热缩型光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

36芯热缩型光缆接头盒宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----36芯热缩型光缆接头盒适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。体积小、容量大、维护方便。36芯热缩型光缆接头盒盒体内有密封圈，密封性能、防潮性能良好，箱体可反复开启不漏气，并且不需要专用工具，操作简单方便，箱体装有气门嘴，可测量盒体内的密闭程度。（用户需要加装测试用接地柱）提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。由于环境因素正日益受到重视，36芯热缩型光缆接头盒对通信外部设备，特别是光产品规定这样的指标已提到议事日程上来，如果不在材料和工艺上下工夫就难以达到环保的要求，因此已有不少公司针对此类问题开发了一些新材料，如针对室内用，开发了含有阻燃添加剂的聚海底光，海底光近年来发展很快。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% (+40 )

大气压力：70kPa ~ 106kPa

产品特点：

1.性能：

耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。

抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。

密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。

机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。

锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。

分歧功能：2进2出、3进3出和4进4出，大进出口设计。

接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

它要求长距离，低衰减的传输，而且要适应酰胺化合物以及无卤阻燃塑料等。

海底的环境，对抗水压、抗气损、抗拉伸、抗冲击的要求都特别严格。水光缆(Marinized Terrestrial Cable, MTC)，浅水光缆是区别于海底光缆而提出来的另一类结构的水下光缆，适合于在海岸