

小型提升机 扒杆吊机 室外吊运机

产品名称	小型提升机 扒杆吊机 室外吊运机
公司名称	巩义市恒展建筑机械厂
价格	.00/个
规格参数	装修机械类型:室外吊运机 品牌:力士达 型号:HZW300
公司地址	巩义市夹津口镇纸坊村
联系电话	15837115111

产品详情

装修机械类型	室外吊运机	品牌	力士达
型号	HZW300	额定功率	2200 (kw)
重量	100 (kg)		

一、概述

随着市场经济的不断发展,为适应国内外广大农村建筑及城市住宅小区低层建筑的需要,我厂研制的轻型便移式升降机广泛用于建筑工地水泥、砖头、砂、石、泥土等的吊装作业,经过多年的反复试验和实地作业,获得良好的经济效果。实践证明,该机具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪声小、效力高、移动就位轻便,使用效果安全可靠等优点而获得用户的好评。

二、整机结构简介及主要技术性能参数

力士达牌系列轻型便移式吊机产品以下

hzw300型380v250公斤便移式升降机

hzw300型220v250公斤便移式升降机

hzw400型380v370公斤便移式升降机

hzw400型220v370公斤便移式升降机

hzw500型380v500公斤便移式扒杆吊

hzw500型220v500公斤便移式扒杆吊

注：500型农村用吊运水泥板最适用

该机由电动机作为驱动来源，通过蜗轮减速器驱动卷绳筒旋转带动钢丝绳和吊钩升降，并旋转摆臂完成吊装作业。

三、机器安装与操作使用注意事项

- 1、机器安装时，要认真检查做到：每一条钢丝绳需要扎头2只以上，并且使用固定板手或梅花板手锁紧。
- 2、支撑支架的楼板应牢固结实可靠，不得晃动；机架下面用杉木垂直顶紧加固，并用床绳绑好，以防止机台脱落掉下造成危险。
- 3、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的模板，钢筋和其他障碍物必须除去，以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。
- 4、高压电线、水泥、砂浆搅拌机，应远离吊机作业点10米以外，以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象。
- 5、配备二名专业操作人员，进行实地作业，提吊，升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所，起吊到1米高时其他人员应立刻离开场地，如遇行人通道应严禁通行，以确保安全。操作时身腰须绑上安全带在钢筋上勿在机身上。
- 6、作业前，应启动电源，空载作业检查各传动件是否正常，后面是否以吊1压6比例压好重物并注意观察操纵系统是否及时，可靠。
- 7、如遇电压偏低，则应减少起吊重量和起吊高度，以确保电机负荷正常。
- 8、支撑组合架，用钢丝绳加固加起四处。

特别注意：严禁空机吊重物、严禁超载以免损坏机器

四、机器的维修、保养

- 1、每班工作前应检查各紧固件是否锁紧、钢丝绳扎头是否扎紧；不得有松动脱落现象及整机检查是否正常。
- 2、各传动件应经常加注机油或润滑脂作业，如发现有不正常的响声，则应注意观察各部件是否正常或轴间隙是否调好，如有问题，应该停止操作纠正修复或更换零件、轴承等方可使用。

3、卷绳筒内钢丝绳，应该常涂以润滑脂，并经常检查钢丝绳有否断股，断丝，起毛等现象，如有应及时更换。

4、对电气部分应该常检查开关，触头，及时清除灰尘及更换故障元件，注意电气系统安全，避免触电漏电发生。

5、安装电线路时需要安装一只漏电保护器。

6、作业时，如发现起吊升降失灵，应及时修复减速机，以确保反自锁及时，安全可靠。

7、电缆线选用2---2.5m，电源频直按在电表边最好。

用户注意：向我厂购买的吊机型号要记住，以便今后购买配件。

技术参数:

项目	参数	项目	参数
升吊能力	100-400公斤	回转角度	左右各90度
升吊能力	500公斤	回转角度	360度
滚筒转数	89-124转/分	起吊高度	30米
滚筒直径	85-140毫米	电动转数	1400转/分
提升速度	12.8-33米/分	电机功率	1.5-2.2千瓦