

顺企网尼龙FR50 美国杜邦PA66

产品名称	顺企网尼龙FR50 美国杜邦PA66
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:FR50 性能:防火阻燃V0 尼龙
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

顺企网尼龙FR50 美国杜邦PA66

PA66塑胶原料/原厂/原包，货源充足，有质量保证，价格优惠，并可提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

美国杜邦：101F，101L，103HSL，FR15，FR50，ST801，ST801A，8018，FR7025，70G33L，FE5171，70G13HS1L，70G33HS1L，70G30L，70G30HSL，70G33HSL，FR52G20LX，FR52G30BL，FR52G35BL，FR52G40BL，HTN52G30，HTN53G35HSLR，HTN53G50HSLR，HTN52G30LX

德国巴斯夫：A3WG5，A3WG6，A3WG7，A3WG8，A3EG3，A3EG6，A3EG7 A3X2G7，A3X2G5

日本旭化成：1300G，1300S，1330G，1402G，1402S，14G25，14G33，FR200，FR370，FG170，FG172，FG173

日本东丽：CM3001，CM3001G15，CM3001G30，CM3001G33，CM3001G45，CM3004，CM3004G15，CM3004G20，CM3004G30，CM3006，CM3006G15，CM3006G20，CM3006G30

PA 俗称尼龙（Nylon）中文名：聚酰胺树脂 英文名：Polyamide

特性

- 1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2、自润性、耐摩擦性好。尼龙有良好的自润性，摩擦系数小，作为传动部件其使用寿命长。

3、优良的耐热性。如PA46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 ° C下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 ° C以上。

4、优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。

5、优良的耐气候性。

6、吸水性。尼龙的吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。

应用

尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3.主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。