

# 粘接鞋材皮革海绵的胶水 批发水性喷胶 水性胶水 水性贴合胶

产品名称	粘接鞋材皮革海绵的胶水 批发水性喷胶 水性胶水 水性贴合胶
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	产品名称:陶瓷植绒胶水 粘度: 100 包装:50kg/桶, 200kg
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

## 产品详情

### 贴合胶

东莞合创贴合胶, 适用于布料为主体结合面材质之贴合, 如布与布、布与皮; 各种玩具贴合等。衣服、运动鞋、汽车坐垫等行业中用量大。环保无毒、粘结能力强, 使用方便, 可根据涂胶方式调整胶水的浓度, 柔软度适中, 韧性佳, 耐水性优, 接着牢固特优, 耐黄变及密着性佳。贴合胶是PUA体系的胶水。绿色环保、有益健康。无不良气味、不含邻苯二甲酸酯增塑剂与重金属等有害物质。

贴合胶参数:

产品名称	贴合胶
品牌	合创胶水
固含量	25 ± 45%
Ph值	5-8
完全固化	24小时
包装	20kg, 50kg
保质期	12个月

二、贴合胶特点:

绿色环保、有益健康。无不良气味、不含邻苯二甲酸酯增塑剂与重金属等有害物质。

仅需一次上胶, 对SBR橡胶, CR橡胶, 硬度在60左右的EVA等都有良好的湿润性。

干燥快, 涂胶140 热压1分钟即有初始强度。

手感好、弹性佳（在热压成型后压力放松能马上恢复原状）。

耐水性好，60度水温下耐水洗几十个小时。（耐水洗测试需在热压成型8~24小时后进行。）

耐海水，耐溶剂。

耐高温，200 热压2分钟不黄变。

### 三、注意事项

1、使用产品时须注意均匀地涂布在被粘物表面，被粘物表面必须干燥、干净、无油质才能进行涂胶施工，否则影响粘合的正常效果；

2、因胶水倒在胶槽内，与空气接触面积大，会导致胶水中溶剂的挥发，从而影响到胶水的粘度发生变化，所以要求在使用过程中，视其情况适当加入少量的稀释剂调整，将粘度调到佳的涂布粘度；

3、因贴合胶的配方特殊，其结晶速度不会很快，所以在贴合好后12小时内勿拉开或进行下一工序，以免有粘力不够现象；

4、使用本产品前须先作好测试再作量产，敬请不要随便更改已设定好的生产工艺，以免造成粘接不良。如需改动，请联系我司技术部，我司将安排技术支持来配合贵司的生产工艺；

5、本产品在天、物候等客观因素发生转化过程时，如有任何操作、工艺和质量等的差异请及时与我司工程部联系，及时解决方案，便不会影响生产和降低生产效率。

6、如果温度过低将导致胶未完全干燥并容易出现“粘力不好”等现象，或出现当时可能贴得好，但长时间仍会“拉丝”和“粘力不好”；

7、如果涂布不均匀会导致干燥不好从而会有贴合不好，有类似“气泡”、“颗粒状物质”、“表面不平整”等；

8、特别注意“加热滚轮的温度和上胶的厚度”，否则会出现“开胶、拉丝、不干”等问题。

### 四、储存与包装

用剩余的胶必须密封保存，以防表面结皮造成不必要损失。

储存于阴凉、通风的地方，环境温度5~40，储存期6个月。若超过保质期，经检验各指标在范围内仍可使用。

50kg/桶，50kg/桶，200kg/桶。

### 五、贴合胶相关产品推荐：

植绒胶水	东莞合创植绒胶水，主要适用于ABS、塑料、金属等材料上植绒，流平性好，粘接牢度强。在生产粘合剂过程中采用了特殊工艺，植绒时胶水的涂布量比一般产品减少了10%~15%
------	--

