

铝制品植绒胶水 不锈钢植绒胶 玻璃钢植绒胶水

产品名称	铝制品植绒胶水 不锈钢植绒胶 玻璃钢植绒胶水
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	产品名称:植绒胶水 粘度:3000 包装:50kg/桶, 200kg
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

产品详情

东莞合创植绒胶水

，是一款专门研发用于各种材料表面植绒使用的胶水。采用多种进口功能性单体聚合而成的，具有环保，手感柔软，具有耐水，耐磨损，耐光热，耐老化，耐溶剂等方面的特点。

一、植绒胶水技术参数：

产品名称	植绒胶水
品牌	合创胶水
外观	乳白色液体，干了之后透明（根据客户需求做调整）
固含量	45%左右
粘度	500-20000（根据工艺做调整）
Ph值	5-7
适用材质	各种基材的静电植绒
烘干温度	60-80
包装	20kg、50kg桶
保质期	6个月

二、植绒胶水适用范围：

主要用于3D打印光敏树脂，铝材，金属，不锈钢，PP,ABS,TPE,TPEE,TPR,硅胶，TPU，PVC，EVA，橡胶鞋材，乳胶，树脂，纸张，海绵，橡胶，皮革等各种基材的静电植绒。

三、操作方法

1.处理基材表面干净（PP需要表面处理）

2.喷胶、浸胶、滚筒上胶、网版上胶

3.静电植绒

4.60-80 烘烤十分钟到二十分钟，或者自然风干24小时以后

5.放置冷却（三个小时以后）

6.除绒处理，浮毛处理

7.做测试，终达到植绒目的