

双板整定弹簧支吊架t2 整定弹簧支吊架 巨薪机械厂家直销

产品名称	双板整定弹簧支吊架t2 整定弹簧支吊架 巨薪机械厂家直销
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

产品详情

巨薪配件 李凤兰

绷簧吊架是按力矩平衡原理描绘的一种机械设备。能够经过它来悬吊和支撑管道及设备，此刻，当管道或设备发生位移时，只要在预先选定的载荷位移内，不论其位移改变有多大，它们能够经过恒力绷簧支架而一直取得稳定的支撑力。然后就不会给管道或设备带来新的附加压力，整定弹簧支吊架，这样就能够防止形成严重的设备和安全事故。

通常在有热位移较大的重要部位，上下方整定弹簧支吊架，就应考虑设置绷簧吊架，因为绷簧吊架的这一特色，因此在一般热力发电厂、站、石油和化工等热动力设备中得到愈来愈广泛的运用。

整定式弹簧吊架有两大系列，主要是由西北电力描绘院描绘的T1、T2、T3、T4、T5型和华东电力描绘院描绘的TH1、TH2、TH3型，两系列的根本特性一样，广泛用于电力、冶金、化工、石油、纺织等工业，在运转中发生热位移的管道体系及其设备设备。

巨薪配件滑动支座适用范围

和使用方法

- 1、滑动支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；
- 2、滑动支座按运行使用温度分为热管道、常温管道和冷管道三大类；
- 3、滑动支座适用管道外径Dn25 ~ Dn4000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ -200，轴向位移0 ~ 400mm，t1单板整定弹簧支吊架，径向位移0 ~ 200mm，双板整定弹簧支吊架t2，荷载范围0 ~ 3350KN。

本吊架适应荷载范围为200 ~ 210000N，适用热位移量为40、45、80、90、120、135mm，使用温度范围-40

编辑本段结构形式和型号表示方法

本吊架根据安装形式分为中间连接吊架弹簧TH1上下连接吊架弹簧TH2、支架弹簧TH3三种型号。

TH1又分为A、B、C三种类型；

TH1A为单耳连接吊架弹簧；

TH1B为双耳连接吊架弹簧；

TH1C为螺纹连接吊架弹簧；

这三种类型弹簧，主要用于悬挂在钢梁、管梁、底板上。

TH2适用于安装在钢梁上；

TH3主要用于搁置在基础、钢梁、楼板上

双板整定弹簧支吊架t2-整定弹簧支吊架-巨薪机械厂家直销由河北巨薪机械配件有限公司提供。河北巨薪机械配件有限公司（ruihaigd.tz1288.com）位于盐山县城南工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨薪机械在管道辅助材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。巨薪机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨薪机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。