

鹤壁胶管 嘉森科技定制 蒸汽胶管

产品名称	鹤壁胶管 嘉森科技定制 蒸汽胶管
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

产品详情

液压软管的连接方法胶管

连接方法

液压软管胶管接头与其他的设备进行匹配时保证液压软管与胶管间的密封是最关键的步骤，下面我们简单来看看吧:

- 1.液压软管接头与胶管连接密封方法--快速接头内、外螺纹是要用过渡接头或转接头后，才可以与胶管连接。
- 2.液压软管接头与胶管连接密封方法--不管胶管接头有好多种，要根据胶管接头的种类来选择用怎样过渡接头。如果胶管是普通的水管，那就要用过渡接头为，一头内牙，混凝土胶管，一头插水管，然后用喉箍固定。如果胶管两头是内牙的，那就要和过渡接头为，一头内牙，一头外牙。如果胶管两头是外牙的，那就要和过渡接头为，内牙直通。
- 3.液压软管胶管接头与胶管连接密封方法--一般液压快换接头，是要耐高压的，所以，多数情况是用耐高压油管，油管两头多数情况下是做内牙，石棉胶管，所以呢，鹤壁胶管，就应该可以直接接就可以了。
- 4.液压软管接头与胶管连接密封方法--至于液压接头，是不用其它胶圈来密封，而产品本身一头是凹的，一头是凸的，连接后就可以完全密封了。

高压胶管的设备特点胶管

设备特点

- 1、 配备气体驱动气体自动增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、 技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。

3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，蒸汽胶管，安全系数高，寿命长、便于维护。

四、技术参数

驱动气压范围:0.1-0.69 Mpa;且输出压力和驱动气压成正比。

可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。

耐磨性能

作为喷砂胶管胶管的主要性能，也是使用者区别胶管胶管质量好坏的主要判断依据。现行的行业标准HG/T2192-2008中规定，按照ISO 4649的方法A，磨损体积不超过 140mm^3 。(之前老版的行业标准采用的测试方法为:阿磨耗法---磨损体积不超过 $0.8\text{cm}^3/1.61\text{km}$ 。该方法2008年后虽已被ISO 4649的方法A所取代，但是一些国内胶管使用方依然沿用了此测定方法。) 折叠

鹤壁胶管-嘉森科技定制-蒸汽胶管由嘉森科技股份有限公司提供。嘉森科技股份有限公司(www.jiasenkeji.net)在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，嘉森科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。