

莱阳砂浆/莱阳聚合物抹面砂浆，批发价格

产品名称	莱阳砂浆/莱阳聚合物抹面砂浆，批发价格
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海科 型号:HAIKE 产地:山东青岛
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

产品详情

莱阳砂浆/莱阳聚合物抹面砂浆，批发价格

聚合物抹面砂浆是以水泥与胶凝材料，添加各种有机高分子聚合物和无机物质制成，可分为单组分和双组分两种抹面砂浆。具有粘结强度高、柔性好、抗渗、防水、抗裂、易施工等优点。凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆，统称为抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同，可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等)。对抹面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，便于施工。还应有较高的黏结力，砂浆层应能与底面黏结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面和墙裙等)，还应具有较高的耐水性和强度。

[莱阳砂浆](#)/莱阳聚合物抹面砂浆，批发价格

一、产品特点

- 1、抹面层与基层要有足够的粘结强度，使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂；
- 2、抹面层多为薄层，并分层涂抹，面层要求平整、光洁、细致、美观；
- 3、多用于干燥环境，大面积暴露在空气中，抹面层不承受荷载。

二、适用范围

- 1、可用于各种建筑位置的墙面抹灰。
- 2、建筑外墙、外墙外保温聚苯板及挤塑板等的饰面抹面。
- 3、也可用于各种蒸气，加气砌块墙体的抹面砂浆层。

三、性能指标

项目	性能指标	
拉伸粘接强度 (Mpa) (与水泥浆) (与膨胀板)	未处理	0.7
	浸水处理	0.5
	冻融循环处理	0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上
抗压强度/抗折强度	3.0	
抗裂性	厚度5mm以下无裂纹	
可操作时间/h	2	

四、砂浆搅拌

- 1、砂浆搅拌时：水温以5-40 为宜，应按产品合格证上要求的用水量加水（通常水料比范围为23%-25%）宜采用机械搅拌。搅拌时宜先加入三分之二的水搅拌约2-3分钟上，然后加入剩余水量搅拌至均匀，无结块为宜。
- 2、搅拌后应静置约5-10分钟上，再稍加搅拌即可使用。