

车库绿化排水板生产厂家 东诺工程材料 车库绿化排水板

产品名称	车库绿化排水板生产厂家 东诺工程材料 车库绿化排水板
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

车库绿化排水板

排水板在插打时，导架应垂直，透水滤套应保护不被污染及撕破。排水板于桩尖锚固应牢固，防止钢套管拔出时带出塑料排水板。插打排水板间距允许偏差值在 $\pm 150\text{mm}$ 范围内，其垂直度偏差为 $\pm 1.5\%$ 。塑料排水板带需要接长时，应采用滤膜内芯带平搭接的连接方法，搭接长度宜大于 200mm 。做好施工记录，车库绿化排水板出售，记录要包含打设深度、回带长度、回带板根数、补打塑料板数量及补打位置等。

车库绿化排水板

排水板主要功能

1.导水排水管道性：

防排水管道保护板都有的凸凹式空心立筋结构，车库绿化排水板生产厂家，可以快速有效导出来降水，大大减少甚至消除卫生间做防水的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。

2.防水性能：

聚乙烯塑料（HDPE）?高密度聚乙烯（pVc）防排水管道保护板材料本身就是一种很好的防水涂料。通过采用靠谱的接口方式，车库绿化排水板厂家直销，使防排水板成为一种很好的辅助防水涂料。

3.保护防护性：

防排水管道保护板可以有效地保护建筑物和卫生间做防水，并且抵御土壤层中的各种氧化剂和植物的根刺。在别墅地下室墙壁回填土时，它可以保护房屋建筑和卫生间做防水免受毁坏。

4.噪音处理及室内通风防水功能：

试验室数据说明，聚乙烯塑料（HDPE）高密度聚乙烯（pVc）防排水管道保护板可有效降低房间内14声贝，500hz的噪声，具有明显的噪音处理噪音处理功能。?防水导水板在地面或墙壁使用时，也可以起到很好的室内通风防水作用。

排水板施工范围:

1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，车库绿化排水板，防止暴晒，远离火源。

2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。

3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。

4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第1层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。

车库绿化排水板生产厂家-东诺工程材料-车库绿化排水板由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngccl.com）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，东诺工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。