

# 反渗透膜清洗剂KTC-103水处理药剂-青岛水清木华

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 反渗透膜清洗剂KTC-103水处理药剂-青岛水清木华   |
| 公司名称 | 青岛水清木华环境工程有限公司               |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省青岛市即墨区龙海工业园6号             |
| 联系电话 | 86-0532-82529808 18562769210 |

## 产品详情

一、性能与用途反渗透系统运行的稳定性取决于原水水质的预处理水平。但是无论如何反渗透膜在运行一定时间之后(一般3-12个月),都要受到不同程度的污染,化学清洗是恢复膜性能的必要手段。KCT-103 **反渗透膜清洗剂**

是专为去除无机盐垢(如碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢等)、金属氧化物/氢氧化物(铁、锰、铜、镍、铝等)及无机胶体而研制的专用清洗剂。(1)适用于所有品牌的芳香聚酰胺膜;(2)低泡沫配方;(3)稀释液调节pH保持在2.0-3.0;(4)液体药剂,可以缩短混合时间;本产品是一种低pH液体配方,用于去除金属氢氧化物,碳酸钙和其它类型的结垢。

二、技术指标项目 指标外观 无色或琥珀色透明液体pH(1%水溶液) 2.0-3.0密度(20 )g/cm<sup>3</sup> 1.10 ± 0.05最低存放温度 5

三、使用浓度通常的稀释比例是整个清洗液体的5-10%。

四、使用方法(1)检查清洗水箱,管路和保安过滤器,必要时装入新的滤芯;(2)将适量的反渗透产水注入清洗箱;(3)缓慢加如计算得到的加药量,用清水泵循环混合洗液,测量pH在2.0-3.0之间;(4)循环清洗,每隔5-20分钟测量一次pH;当pH升到3.5以上,添加一定量的清洗剂或酸。直到pH不再继续升高,说明清洗结束;(5)如果污染严重,有时需要彻底排空第一批清洗液,以防止污染物再沉积;然后重新配制清洗液;(6)循环过程中,注意温度的上升,不要超过40 。

五、包装:25KG/桶。

六、安全与防护佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服,若溅到眼睛时,请立即用大量清水冲洗眼睛,并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀,如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。

更多反渗透膜清洗剂使用注意事项,详情咨询**水清木华**热线400-128-6288。