

钢卷吊具-C型吊具-C型夹钳

产品名称	钢卷吊具-C型吊具-C型夹钳
公司名称	保定坤索机械设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:坤索
公司地址	河北省保定市莲池区五尧乡北沟头村致富北路538号
联系电话	13230619221

产品详情

(1) 吊具在使用过程中，如出现旋锁转动不灵活或不到位，应检查调整调节螺母，再检查以下部位：

棘爪的拉伸弹簧是否损坏，如损坏，则应更换；

传动机构是否出现卡滞，如卡滞，属润滑不良的，则应在传动机构的活动连接处加注润滑油（或润滑脂）。如属导向销过紧，应适当调松螺母。如属连接松动、传动管或其他杆件变形，则应矫正；

缓冲弹簧拉伸量是否过小，若过小，则应缩短缓冲弹簧连接的钢丝绳长度。

(2) 使用中应防止吊具指示板上的指示标识涂料脱落。一经发现，需及时补原指示标识的涂料。

(3) 对于吊具上的钢丝绳，应适时地清洗并涂以润滑油或润滑脂，特别是钢丝绳弯曲处。

(4) 对于主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及索具卸扣，在正常使用清况下，至少应每3个月检查一次，不得有裂纹和严重变形。

(5) 所有油杯，包括棘轮机构油杯、滑动轴承座上的油杯和旋锁箱的油杯，主要活动连接处应根据使用情况适时加注润滑油。

(6) 经常检查绳卡是否松动，缓冲弹簧是否过度拉伸，发现问题及时处理。

(7) 每种吊具均不得超过额定起重量，缓冲弹簧也不得过度拉伸。

(8) 吊运过程中应平稳起吊，避免因吊具和起重机或其他设备等发生相互撞击而变形。