

手动法兰插板阀、不锈钢手动闸板阀、耐磨手动插板阀

产品名称	手动法兰插板阀、不锈钢手动闸板阀、耐磨手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 别名:刀型闸阀 介质:纸浆
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/F-10C/16P手动法兰插板阀、不锈钢手动闸板阀、耐磨手动插板阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动法兰插板阀、不锈钢手动闸板阀、耐磨手动插板阀产品特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度/

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

手动法兰插板阀、不锈钢手动闸板阀、耐磨手动插板阀产品零部件材料

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ73H-10C/16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

手动法兰插板阀、不锈钢手动闸板阀、耐磨手动插板阀产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

180

145

120

298

80

195

160

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8 × M20

280

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

400

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

565

532

1100

20 × M22

560

500

127

670

620

585

1200

23 × M22

530