

航道隔离拦污排塑料串联浮筒

产品名称	航道隔离拦污排塑料串联浮筒
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	114.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

航道隔离拦污排塑料串联浮筒

聚氯乙烯薄膜透明度比聚乙烯高，制品色泽鲜艳，手摸光滑，无蜡状感，常可嗅到特殊气味;遇冷后明显变硬，使用温度60℃;相对密度大于1，能沉于水下，这是区别聚氯乙烯的显著特点;硬制品坚硬光滑，敲击时声音发闷;软制品柔软、富有弹性。

(三)燃烧性能

聚氯乙烯的燃烧性能不好，离火即灭，属于难燃性塑料;燃烧时，有刺激性的氯化氢臭味放出，燃烧时软化。

(四)性能

长31米，宽12.9米，满载排水量148吨。动力采用M—70系列燃气轮机，高航速55节，大航程220海里。标准武器配置包括2座AK630型30毫米口径高速火炮、1部"火焰"榴弹发射装置和1挺12.7毫米口径机枪，艇员11人。该出口的12061E型艇，可携带1辆T—72型主战坦克和2辆PT—76型运兵车或者130名作战人员。

折叠野牛气垫登陆艇

航道隔离拦污排塑料串联浮筒

体积比鳝鱼则要大得多。艇长56.2米、宽22.3米，满载排水量550吨，空载排水量362吨。动力装置由5台M—70型燃气轮机组成，高航速55节，大航程超过300海里。船体采用方形浮筒结构，坚固而稳定。

1.软质聚氯乙烯一般含增塑剂30-50%。由于质地柔软，强度较高;具有的气密性和不透水性。

2.硬质聚氯乙烯只加少量的增塑剂制成。其特点是质地坚硬，机械强度高，化学腐蚀性能好。

3.聚氯乙烯塑料热性差，强度受温度影响较大，-20℃时比20℃时的强度下降80%。因此，薄膜制品不易在低温下保管使用;软制品使用温度不超过45℃，硬制品不超过60℃，长期光照时会老化变脆。