

进口造纸分散剂 进口造纸分散剂厂家 进口造纸分散剂pam

产品名称	进口造纸分散剂 进口造纸分散剂厂家 进口造纸分散剂pam
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:恒信达 产品名称:造纸分散剂 型号:阴离子
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

进口造纸分散剂 进口造纸分散剂厂家 进口造纸分散剂pam，进口造纸分散剂分子量为1800万-2000万左右，具有优良的纤维分散性、促使纤维伸展性、反滤水性，可产生纸张的质地均匀的显着效果；只须少量使用便可见效，而且无发泡性。投加量较少，一般为0.2‰左右。（它的投加量应视本身抄纸车的速度或成纸状态来适当调整，原材料的不同。定量要求的改变等）参考用量：造纸厚度16-18g纸用量0.9-1kg/吨左右；13-15g纸用量1.2-1.3kg/吨左右。

该产品分子量最高达到2000万以上,产品溶解性一般在1小时以内,并且产品水溶液具有很好过滤性能,用于各种卫生纸、餐巾纸、白巾纸,也广泛用于文化纸,有光薄页纸和新闻纸的抄造等。

物理指标

外观：白色颗粒状

密度：0.65

粒度：20-50目

离子性：阴离子性

分子量：1800万-2000万

1、溶解方法

将本品以0.01%-0.05%的浓度溶解开后，并在溶解槽中停放1-2小时。造纸分散剂在投入使用中，若能使用专用的分散器，便可不留团状地溶解开。将溶解后的溶液再进一步在稀释槽中加入50-100倍的水，稀释之后的溶液便可送至网前箱造纸。但是，必须在稀释槽的出口处安装60网目的过滤器，以防止未充分溶解的团状物影响造纸。

2、使用量

造纸分散剂适用于圆网及短网纸机的卫生纸、面巾纸、牛皮薄页纸的抄造。相对于浆料而言，其用量为0.05-0.20%。本品对于用阳离子系列的耐水纸力增强剂、制成的中性施胶纸及高硬度的白水，本品的粘性将有变化，因此，在使用本品之前要充分考虑此因素。

产品特性：1、使用简单方便,易溶于水. 2、低添加量、高效能、降低单位电耗、提高低机车速和产量.
3、极佳的纸张成型效果,它在粘度和抗滤水方面功效显著,促进纤维分散,使抄造的纸页更薄,柔和均匀一致.
4、与配用其他试剂有极佳的相溶性.

包装与储存：

牛皮纸复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

进口造纸分散剂 进口造纸分散剂厂家 进口造纸分散剂pam