

玻璃钢风机价格 河北寰球玻璃钢 绥化玻璃钢风机

产品名称	玻璃钢风机价格 河北寰球玻璃钢 绥化玻璃钢风机
公司名称	河北寰球玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13752159866

产品详情

玻璃钢风机性能特点及安装步骤

玻璃钢风机是指玻璃钢（FRP）制作的风机，其外观、尺寸与普通的钢铁材质的风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种。

适用范围：

适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质量不大于150mg/M³。

用途分类：

化工厂用尾气玻璃钢风机，硫酸钾肥用玻璃钢风机，优质玻璃钢风机，印染行业用玻璃钢风机，钛粉行业用玻璃钢风机。

介质分类：

盐酸玻璃钢风机，硫酸玻璃钢风机，铬酸玻璃钢风机等多种介质玻璃钢风机。

压力分类：

低压玻璃钢风机，中压玻璃钢风机，高压玻璃钢风机

玻璃钢风机-振动（可从下述几个方面进行检查）：

- a、叶轮旋转时碰擦，此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运，安装，使用过程中玻璃钢风机外壳或叶轮部件发生变形。
- b、贮运，安装，使用过程中传动件或机壳变形叶轮平衡破坏。原因如下：叶轮受压变形；叶轮与轴套的连接件松动；吊装不妥导致主轴变形；电机固定螺旋松动；
- c、玻璃钢风机底脚螺栓未固紧。

在火电厂的实际运行，风机，特别是引风机由于运行条件较恶劣，玻璃钢风机价格，故障率非常高，据有关统计资料，引风机平均每年发生故障为2次，送风机平均每年发生故障为0.4次，从而导致机组非计划停运或减负荷运行。

因此，迅速判断风机运行中故障产生的原因，采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。

安装玻璃钢轴流风机前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

风机转子的错误中可以分为联轴器错误中和轴承错误。风机转子系统萌生错误中故障后，在旋转过程中会萌生一系列对设备运行不顺利的动态效应，绥化玻璃钢风机，引动联轴器的改变方位、轴承的磨耗、油膜稳态和轴的挠曲变型等，不止使转子的轴颈与轴承的互相位置和轴承的办公状况发生了变动，也同时减低了轴系的本来就有频率，使转子受力及轴承所受的附带加上力造成风机的异常振荡和轴承的早期毁坏，危害莫大。

玻璃钢风机价格-河北寰球玻璃钢-

绥化玻璃钢风机由河北寰球玻璃钢有限公司提供。河北寰球玻璃钢有限公司（www.hqfhcl.com）是河北衡水,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在寰球玻璃钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创寰球玻璃钢更加美好的未来。