

槽式桥架 电缆桥架 镇江鑫源热镀锌

产品名称	槽式桥架 电缆桥架 镇江鑫源热镀锌
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

母线槽特点是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz，额定电压380V，额定电流250A-6300A的三相四线，三相五线制供配电系统工程中。

母线槽特点是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz，额定电压380V，额定电流250A-6300A的三相四线，三相五线制供配电系统工程中。

近几年随着国家政策的发展，我国如今的钢结构在国内迅速发展，电缆桥架，也为钢结构行业的发展奠定了一定基础，我国的钢结构发展可以说相当迅速，钢结构公司随处可见。随着钢结构体系的扩广，钢结构设计及结构方面也要有一定基础概念，结构选型时，托盘电缆桥架，应考虑不同结构形式的特点。在工业厂房中，当有较大悬挂荷载或大范围移动荷载，就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区，屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度外不需考虑雪载)，如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳，总雪载和坡屋面相比释放近一半。钢结构产业的快速发展主要为国家战略，当前，我国钢结构产业发展正处于关键时期，国家应继续加大产业支持力度，增加研发资金投入，槽式桥架，加紧出台、落实税收和金融优惠政策，鼓励采用钢结构建筑产品，优质梯式电缆桥架，例如：超高层大跨度建筑、大型桥梁等。

- 1、桥架的宽度和高度就按下表选择，并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值，动力电缆可取40-50%，控制电缆可取50-70%，另外需预留10-25%的式程发展余量。
- 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
- 3、支、吊架规格的选择，应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
- 4、桥架横截面积的选择见表

桥架上电缆网络中任一线路的最i大自动过电流保护的额定电流值或整定值（A）

桥架横截面允许最小值(mm²)

槽式桥架-电缆桥架-镇江鑫源热镀锌(查看)由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。“热镀锌加工,热镀锌桥架,母线槽”就选镇江市鑫源热镀锌有限公司(www.zjxyrdx.com),公司位于:江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村,多年来,鑫源热镀锌坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫源热镀锌期待成为您的长期合作伙伴!