

# 荷兰PETS润滑剂 塑料用耐高温润滑剂改善产品表面

产品名称	荷兰PETS润滑剂 塑料用耐高温润滑剂改善产品表面
公司名称	广州市全丰化工科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋512（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	020-89855979 13809283234

## 产品详情

### 荷兰PETS润滑剂 塑料用耐高温润滑剂改善产品表面

用途：PETS在高温下具有良好的热稳定性和低挥发性、良好的脱模和流动性能。在橡胶、塑料行业用作润滑剂、分散、光亮，增塑剂。在橡胶塑炼过程中起塑解和润滑作用；对部分结晶的塑料有极好的成核作用可用于透明产品；作为合金特种工程塑料、PA、PBT、PET、PC、PPO、PPS、硬PVC和其它聚合物体系的内外润滑剂，分散作用，对于加纤料中能起着防止浮纤现象，典型用量0.5~0.8%，低于大多数传统的润滑剂。特别适用于同时要求高温加工条件下、热稳定性和优异脱模性的工况。高温塑料加工中不用担心发生降解，（热分解温度大于心320度），在色母中有极好的润滑分散光亮效果。1、增塑剂，在橡胶塑炼进程中起塑解和高温加工润滑作用。2、稳定剂，用于PVC等聚合物加工稳定剂、增塑剂和内润滑剂。3、耐高温润滑剂，用于塑料（PVC、PE、PP、PS、PA、PC、PBT、PET、PPO、PPS、ABS等）、天然橡胶和合成橡胶的内外润滑剂、尤其在高温加工条件下耐分解温度高。主要质量指标:项目 PETS酸值（mgKOH/g） 2碘值（g/100g） 2羟值（mgKOH/g） 55-65皂化值（mgKOH/g） 185-195熔点（ ） 50-65