

PA66 ST801 PA66ST801 PA66 ST801

产品名称	PA66 ST801 PA66ST801 PA66 ST801
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:ST801 品名:PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

PA66 ST801 PA66ST801 PA66 ST801

Zytel ST801AW NC010 物性表

基本信息黄卡编号

E41938-234522

添加剂

脱模

紫外线稳定剂

特性

UV Stabilized

RoHS 合规性

联系制造商

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66-HI

树脂ID (ISO 1043)

PA66-HI

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.08--g/cmISO 1183收缩率ISO 294-4 横向流量1.4--%ISO 294-4 流量1.8--%ISO 294-4吸水率ISO 62 23 ° C, 24 hr1.2--%ISO 62 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH1.9--%ISO 62硬度干燥调节后的单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤)110--ISO 2039-2机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量1900775MPaISO 527-2拉伸应力 (屈服)49.035.5MPaISO 527-2拉伸应变 (屈服)5.027%ISO 527-2弯曲模量1800700MPaISO 178薄膜干燥调节后的单位制测试方法伸长率 - MD (屈服)9.5--%ISO 527-3冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179/1eA -40 ° C21--kJ/mISO 179/1eA -30 ° C2322kJ/mISO 179/1eA 23 ° C83120kJ/mISO 179/1eA简支梁无缺口冲击强度ISO 179/1eU -40 ° C240--kJ/mISO 179/1eU -30 ° C无断裂--ISO 179/1eU 23 ° C无断裂--ISO 179/1eU悬臂梁缺口冲击强度ISO 180/1A -40 ° C21--kJ/mISO 180/1A 23 ° C80--kJ/mISO 180/1A无缺口伊佐德冲击强度ISO 180/1U -30 ° C无断裂--ISO 180/1U 23 ° C无断裂--ISO 180/1U

[PA66 ST801 PA66ST801 PA66 ST801](#)

广裕塑胶原料主要经销代理：

台湾奇美、台湾台化、台湾福聚、美国杜邦，通用（GE）、韩国LG、德国拜耳、德国巴斯夫，日本宝理，日本帝人、日本东丽、日本旭化成，日本三菱等

主要销售产品如下：

医疗级食品级塑胶原料,ABS , PP,PE,POM,PA66
PA6,PBT,PC,PC/ABS,PMMA,pvc,LCP,PPS,PPO,AS,PS,PES,TPU,TPV,TPX...等等。

工程塑料：:COC镜头料 , PMMA, POM ,PC、PC/ABS、 PA66、 PA6、 PBT、 PET、 ASA、 PPO ,PC+PBT、 PBT/PC、 CA ; PA46、 PA9T、 PA6T、 PA12、 PA11。

特种工程塑料：PPS、 LCP、 PEI、 POM+PTFE、 PEK、 PPA、 PI、 PSF、 PES等。

热塑性弹性体：EVA, PVC、 TPR ,TPE、 TPU、 K胶、 POE ; 、 SBS、 、 TPEE、 TPO。

在“专业团队，诚心服务，专注渠道”的全新经营理念的指引下，公司将为您提供优质、诚信、周到、全面的服务。得到您的认可与信任，是我们坚持不懈、不断努力的奋斗目标！