

池州危险房屋检测房屋安全检测单位房屋安全卫士

产品名称	池州危险房屋检测房屋安全检测单位房屋安全卫士
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	一式四份:一式四份 房屋检测:池州房屋检测 房屋安全检测:池州房屋安全检测
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3号(注册地址)
联系电话	18064114276

产品详情

池州危险房屋检测房屋安全检测单位房屋安全卫士，砌筑砂浆的抗冻性能，当具备砂浆立方体试块时，应按《建筑砂浆基本性能试验方法》的规定进行测定，当不具备立方体试块或既有结构需要测定砌筑砂浆的抗冻性能时，可按下列方法进行检测：

- 1.采用取样检测方法；
- 2.将砂浆试件分为两组，一组做抗冻试件，一组做比对试件；
- 3.抗冻组试件按《建筑砂浆基本性能试验方法》的规定进行抗冻试验，测定试验后砂浆的强度；
- 4.比对组试件砂浆强度与抗冻组试件同时测定；
- 5.取两组砂浆试件强度值的比值评定砂浆的抗冻性能。

一般情况下可按房屋的层划分为检测单元，当不同类型构件的混凝土力学性能检测值相差较大时，也可按房屋构件的类型划分检测单元。

当房屋的层数较多，且确知混凝土的强度设计等级时，也可将混凝土设计强度相同的若干层合并作为一个检测单元。

抽样取点

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）第 3.3.13

条，建筑结构检测中，检测批的最小样本容量不宜小于表 3.3.13 的限定值；第 3.3.19 条和 3.3.20 条，计算抽样检测批具有 95%保证率的最小样本容量为 5 个。

《既有建筑物结构检测与评定标准》（DG/TJ08-804-2005）第 4.1.3 条，. 对材料强度的检测，同一检测单元中的抽样数量（检测单体数量）不应少于 5 个，样本应均匀分布于整个检测单元中并具有代表性。

池州危险房屋检测房屋安全检测单位房屋安全卫士，始终秉承和发扬“诚信、创新、高效”的企业精神，以“竭诚努力为业主提供优质服务”作为企业的神圣使命。