

基坑临边护栏 基坑护栏 驰瑞

产品名称	基坑临边护栏 基坑护栏 驰瑞
公司名称	重庆驰瑞交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号
联系电话	18302326010

产品详情

基坑护栏施工过程中对地表水控制，以便进行排水措施调整，对地表滞水进行如下控制：沿基坑周边防护栏处设置一明排水沟，基坑护栏，为了排除雨季的暴雨突然而来的明水，基坑护栏厂家，防止排水沟泄水不及，特在基坑一侧设一积水池，基坑护栏网，再通过污水泵及时将积水抽至厂区排污系统，做到有组织排水，基坑临边护栏，确保排水畅通。产品规格尺寸：1.2*2.0m

产品用材：立柱：50*50mm*2.0mm方钢 横杆：30*30mm*1.5mm厚

方管：20*30mm*1.2mm

铁丝网：50*50mm*3.5mm

踢脚板：0.8mm厚

产品分类：通用版 标准版（可定制）

产品颜色：黄黑相间

表面处理：喷塑 烤漆

1、原始地基处理是确保围栏安装线性平整度和整体坚固性的重要前提，只有在更换基础下的软层并压实以确保色谱柱的坚固性后，才能嵌入色谱柱，立柱安装部分，从纵向视图看，立柱轴线呈直线状，不应有不均匀现象，从高度来看，柱子顶部光滑，不应出现凹凸不平，除特殊地形外。

2、根据测量放样设置柱子和白线，填充并挖掘原始表面并平滑坡度，再次夯实，安装放样位置，挖出基坑，确保基坑的大小。

3、在色谱柱安装过程中，需要确保色谱柱的稳定性和与基础的紧密连接，在柱安装过程中，应使用小线来测试柱安装的直线度，并进行局部调整以确保直线段为直线且曲线段平滑。

4、网格需要牢固地连接到柱子上，网格表面平滑安装，没有明显的翘曲和隆起。

保护栏杆高度1200mm，栏杆高度1200mm，标准长度每档2000mm，刷红白或黑黄警示漆，中间设置安全警示标牌，底部设置200mm高红白或黑黄停止踏板。

以上就是关于基坑围栏的防护栏杆高度和设施要符合哪些要求呢的全部内容，如果还有什么不懂得地方可以与我们的客服沟通，我们竭诚为您服务。基坑围护通常用于开发地下空间，建设多层地下室、地下铁道、地下商业街等各种地下建筑，那么基坑围护的主要作用有哪些呢？

1、保水：南方的地下水位普遍较高，基坑开挖后地下水的处理需要用排水机帮助，但地下水的高度有冲击曲线，所以浅基坑降水还需要有保水结构，以帮助发挥良好的降水效果。

基坑临边护栏-基坑护栏-

驰瑞(查看)由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞交通设施有限公司(www.cqcrjt.com)是重庆重庆市,金属丝网的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在驰瑞交通设施领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创驰瑞交通设施更加美好的未来。