

游泳馆泳池水处理设备厂家 哈沃康体设备齐全

产品名称	游泳馆泳池水处理设备厂家 哈沃康体设备齐全
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

产品详情

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、泳池过滤砂缸、过滤沙缸设备、水上乐园设备。联系我司可了解到：泳池恒温设备价格，泳池消毒设备工程，钢结构游泳池工程，钢结构游泳池施工，钢结构游泳池多少钱等信息。

游泳池环境要求

- (1)游泳池环境大方、优雅、美观、舒适。
- (2)游泳池门口设注意事项、营业时间、价格表等标志标牌。
- (3)标志标牌应美观、有中英文对照、字迹清楚。
- (4)室内游泳池、休息区、配套设施整体布局合理协调，空气新鲜，通风良好，光照充足。
- (5)室内换气量应不少于30平米/人时。
- (6)室内自然采光率应不低于30%。

恒温泳池的恒温系统原理

恒温泳池，也叫室内恒温游泳池；从名称就可以知道，青岛泳池水处理设备厂家，恒温就是游泳池水的温度时刻保持在26-28度之间，适合人体的温度，所以会让人感到很舒服。

恒温的原理就是室内泳池在设计的时候一般都会通过各种各样的方式对室内游泳池的水体进行加热，比如泳池恒温热泵就是通过逆卡诺循环原理将空气中的低品位热能转化为高品位热能，用于给泳池水恒温

加热。

冬天热泵是以制冷剂为热媒，在空气中吸收热能（在蒸发器中间接换热），经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能，加热系统循环水（在冷凝器中间接换热），恒温泳池水处理设备厂家，夏天热泵是以制冷剂为冷媒，在空气中吸收冷量（在冷凝器中间接换热），经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能，制冷系统循环水（在蒸发器中间接换热），从而使不能直接利用的热能（冷能）再生为可直接利用的热能（冷能），得到了只消耗少量电能，而获得2~6倍于输入功率的节能回报，这是热泵工作原理决定的。

广州哈沃康体设备有限公司是一家集游泳池水处理、桑拿水疗设备、景观水处理、鱼池净化系统设备以及工程相关配套配件产品的研制、生产、代理、销售、服务于一体新型科技型企业。公司采用先进的水处理技术，可为广大的游泳池场所、水疗洗浴中心、景观喷泉池、桑拿池、鱼池等工程提供优化的配置和高质量的成套设备及相关配套产品。联系我司可了解到：泳池恒温设备施工，泳池恒温设备多少钱，幼儿游泳池设备工程，幼儿游泳池设备施工，幼儿游泳池设备多少钱等信息。

泳池设备要求

池边满铺不浸水绿色地毯，设躺椅、坐椅、餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。

配备一定数量的遮阳伞。

进入游泳池设有专用出入通道，人口处设浸脚消毒池。

泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于97%。

游泳池水处理设备机房如何设计比较合理？

游泳池水处理设备机房

1、机房的位置应靠近泳池：

游泳池水处理设备机房的位置应靠近游泳池的周边，以减少游泳池与水净化设备机房间管道往返的长度，改善水利条件。但机房与其他相邻用房应有明确的土建分隔，以方便管理和安全运行。

2、机房面积和高度应满足要求：

游泳池水处理设备机房面积和高度应满足设备布置、操作允许、施工安装、维修管理的要求。机房设在地下层或地面以上楼层时，应在适当位置设置运输设备、化学药品、管道及阀门附近的垂直吊装孔和通道。其尺寸和承重能力应按最大设备尺寸的运输要求确定。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、桑拿水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。其生产的产品包括：室外泳池壁挂式一体机，室外泳池三集一体机，室内泳池壁挂式一体机，游泳馆泳池水处理设备厂家，室内泳池三集一体机，泳池净化一体机等。想要了解：私人游泳池设备价格，小孩游泳池设备价格，水上游泳池设备厂家，移动游泳池设备厂家，泉游泳池设备厂家等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

泳池结构要点：

1)游泳池的结构设计由建筑设计院代替园林设计单位完成。

2)对于自然基础工程，基础应填土或碾压替代材料，使密实度 94%。一个游泳池不仅部分在地下室的屋顶上，而且部分在自然基础上。

3)游泳池侧壁和底板钢筋混凝土厚度一般为150毫米，特殊土质为200毫米，混凝土垫层为100毫米。双层双向钢筋。根据计算要求，钢筋超过 $\zeta 12$ 。

4)宽度或长度大于60M的游泳池，结构应预留后浇带和缩缝。

5)水池底板和侧壁浇筑C25UEA补偿混凝土，水池底板覆盖200X400MM毫米肋梁。

泳池施工技术要点：

1)地基压实后，儿童泳池水处理设备厂家，委托工程质量检验中心检验压实系数。压实系数 94%。

2)储罐的底壁和侧壁需要一次铸造成型，以降低泄漏风险。

3)水池侧壁找平层砂浆厚度严格控制在15毫米以下，找平层应与水池结构施工方为一个单位。

4)侧壁施工要求使用规则模板，禁止使用冷杉模板。

5)对给排水管道进行结构试水和试压:完工后进行结构修补，用水填充结构，防水至无渗漏；给排水阀门一般位于游泳池和水景之外，并有一定的距离。例如，回填后很难找到渗漏点。对于供水管、循环管和排水管，回填应在试压后隐蔽，施工后各子系统无渗漏，以减少渗漏。

6)游泳池池壁与池底交接处的内角应圆滑。

游泳馆泳池水处理设备厂家-哈沃康体设备齐全由广州哈沃康体设备有限公司提供。游泳馆泳池水处理设备厂家-哈沃康体设备齐全是广州哈沃康体设备有限公司（www.hawopool.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。