

诚信汇凯节能 xps挤塑板 雅安xps挤塑板

产品名称	诚信汇凯节能 xps挤塑板 雅安xps挤塑板
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

产品详情

挤塑板生产厂家

XPS挤塑板与EPS聚苯板在经济性上的差别：

XPS导热系数比EPS小，且具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，资阳xps挤塑板，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于EPS80%的闭孔率，室内xps挤塑板，优势不言而喻。实践证明30mm厚的XPS保温板，其保温效果相当于50mm厚EPS保温板，120mm厚水泥珍珠岩。所以为了达到相同的保温效果，XPS的保温厚度可以比EPS薄30%左右。但由于XPS的价格是EPS的2倍左右，所以XPS的经济性还是不如EPS。

成都挤塑板批发

建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法——配置专用粘贴剂

使用干净塑料搅拌桶倒入五份干混砂浆，加一份洁净水，边加水边搅拌3分钟左右，静止五分钟后再次搅拌均匀，粘稠适中，保证聚合物砂浆有粘度，保温XPS挤塑板，即可使用。混合后的砂浆应在搅拌后2个小时内用完，禁止使用过时灰。

成都诚信汇凯节能科技有限公司是一家专业从事保温材料的研发及销售的一家公司。我们专业化生产销售泡沫板，聚合聚苯板等保温隔热材料，xps挤塑板，作为新型环保节能建材，产品广泛应用于民用住宅、商业建筑、工业厂房以及重大工程建设等诸多领域。欢迎广大新老客户来电咨询！

XPS挤塑板施工注意事项：

- 1、XPS板必须确保在自然环境条件下陈化满足42天的要求，如工期较紧，则应采取在60℃蒸汽养护条件下陈化5天的备用措施。以免因XPS板陈化期不足，导致上墙后继续收缩，造成抗裂保护层及装饰面层开裂、翘曲、变形。
- 2、XPS板粘贴时，平整度调整应采用橡皮锤敲击的方式，不得采用上下、左右错动的方式调整，以免因挤塑板的错动致使粘结剂溢进板间的缝隙内，形成冷桥，将对外保温系统的保温效果造成较大的不好的影响。

诚信汇凯节能(图)-xps挤塑板-雅安xps挤塑板由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdcxhk.com）为客户提供“泡沫板，聚合聚苯板，聚苯颗粒，挤塑板，保温材料”等业务，公司拥有“诚信汇凯节能”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在四川成都较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：高永军。