# 高强无收缩灌浆料早强灌浆料高强灌浆料

产品名称	高强无收缩灌浆料早强灌浆料高强灌浆料
公司名称	中建(广州)建筑技术有限公司
价格	40.00/袋
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和镇方华公路1489号C栋C128-2 房(空港白云)(注册地址)
联系电话	18023452869

# 产品详情

高强无收缩灌浆料早强灌浆料高强灌浆料

自公司成立以来,坚持以开发、生产、销售 高科技的特种建材为主,走科技创新求发展之路。公司组建了强大的研发部门,根据市场环境需求的变化,不断推出适应市场需要的高科技新产品。目前公司产品涵盖了 灌浆料系列 高铁建筑系列 道桥防护系列 结构加固系列 矿用安全系列 工业地坪系列防水堵漏系列 防腐阻锈系列 功能涂料系列 特性砂浆系列 砼外加剂系列 界面处理系列功能原材料系列等上百余款产品,在全国各地销售。并获得了客户的好评,在各地树立了良好的口碑。在未来的发展中,我们将继续坚持以高新技术为主导,产品质量为依托,不断进行开发和研究,力争成为信誉质量优先的特种建材生产厂家。厂家直销,质量保证,价格实惠。

#### 灌浆料产品发货地:

我公司在全国范围内分布多个生产基地:广州,济南,北京,郑州,西安,重庆,青岛,兰州,贵阳,南昌,福州,南京,合肥,长春。全国就近发货,大型生产厂家。想了解更多的产品资料可以电话咨询:180\*2345\*2869

## 高强无收缩灌浆料早强灌浆料高强灌浆料产品介绍:

高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。下面就由小编为大家详细的介绍一下有关灌浆料的详细信息:

# 灌浆料产品用途:

高强无收缩灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机

器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,建筑加固,梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

## 灌浆料产品特点:

- 1、早强高强:浇筑后1-3天强度高达40Mpa以上,缩短工期。
- 2、自流态:现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。
- 3、微膨胀:浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀 压应力确保设备长期安全运行。
- 4、抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。
- 5、耐久性200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。
- 6、耐侯性好-40~600长期安全使用
- 7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

#### 灌浆料产品成分:

- 1、水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且符合GB 175的规定。采用其它水泥时应符合相应的标准要求。
- 2、细骨料:应符合GB/T14684规定的I类天然石英砂。
- 3、混凝土外加剂:混凝土外加剂应符合GB 8076及JC4 76的规定。

## 灌浆料应用范围:

- 1、需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。
- 2、钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。
- 3、建筑加固改造工程,梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。
- 4、 道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。
- 5、铁路轨枕的锚固施工。
- 6、柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

### 灌浆料包装与贮存:

- 1、25kg/袋,可根据客户要求定制包装规格。
- 2、宜在室内阴凉、干燥、通风处保存,可在零度以下环境中存放。

上面就是小编为大家整理的有关高强无收缩灌浆料早强灌浆料高强灌浆料的资料,如果想了解更多关于产品的资料,欢迎致电专业的小编,我们必将给到你满意的答复。