

LED医院平板灯定制 LED医院平板灯 国力照明3C认证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | LED医院平板灯定制 LED医院平板灯 国力照明3C认证 |
| 公司名称 | 东莞国力工业照明科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟洋社区金洋路1号 |
| 联系电话 | 13926876914 |

产品详情

采用吊装方法来安装LED医院平板灯的方法步骤

LED医院平板灯的安装方法有好几种，下面我们来说说集成吊顶灯具的吊装安装步骤：

- 1、吊装安装净化灯，需要用到吊线。首先要将4个吊线的底座牢靠地固定在屋内的天面上。
- 2、分别把安装好的4根吊线旋插进灯具里面，一定要安装牢固。
- 3、然后拉动钢丝，把灯具的高度调节到适合位置即可。
- 4、安装好驱动电源线，将驱动电源线固定好，LED医院平板灯安装完成。

LED医院平板灯如何配套灯光控制系统

LED医院平板灯灯具能够跟灯光控制系统配套上，关键的一个环节就是：选好调光电源！

针对不同环境与需求应用不一样的调光方式，这是每一个调光项目的共同点；比如说：项目上开始的时候没有设计应用调光，而甲方在现场已经布好线的情况下要求加入调光功能？就要用可控硅的调光方式进行对灯具的控制；

因为可控硅调光是控制输入端市电，从而达到调光效果的！只要把LED医院平板灯灯具使用的可控硅调光电源输入端L或N串入调光器或系统控制系统就可以实现对灯光的亮暗控制，高配置的灯光控制系统甚至还可以识别回路的灯光故障。

根据上述，我们可以看到不同环境，不同情况，不同客户诉求，LED医院平板灯灯具所应用的调光方式都会不一样的，所以选电源调光的这一个环节很重要！

关于LED医院平板灯的驱动电源

- 1、LED医院平板灯驱动电源按输入输出来区分：有隔离电源和非隔离电源之分。
- 2、电源按接电电压来区分有宽电压电源和窄电压电源之分。

宽电压电源：所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作电压，一般来说宽电压的范围是：85-265V AC或100-265VAC；

窄电压电源：所谓窄电压其实是相对而言的，窄电压范围大多是：175-265V（也有185-265V的），不同的电源供应商有所区别。

LED医院平板灯对驱动电源的要求：高功率因数（PF）、高转换效率。PF=0.9以上产品，已经远远的超过了世界各国电网的标准要求，从而减少对电网的污染；而转换效率高的产品，电能转换成光能比率高，从而降低了热量的损耗。