

哈夫节三通 哈夫节 武汉福安特惠友

产品名称	哈夫节三通 哈夫节 武汉福安特惠友
公司名称	武汉福安特惠友阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8
联系电话	18971084212

产品详情

武汉福安特惠友阀门有限公司专业从事阀门，消防配件，哈夫节，哈夫节，玛钢件，抗震支架等销售，公司以诚信服务、客户第1为准则。公司地址：武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8。

哈夫节密封环的这种设置方式使得第1密封条和第二密封条在对置安装时不完全贴靠在一起或者不贴靠在一起，密封条的密封效果通过密封条与哈夫节壳体的结构配合而实现，从而壳体与密封条相配合极大地提高了哈夫节的耐高压性能和抗水锤性能，保证了哈夫节的密封性能。

武汉福安特惠友阀门有限公司专业从事阀门，消防配件，哈夫节，玛钢件，抗震支架等销售，公司以诚信服务、客户第1为准则。公司地址：武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8。

哈夫节品种太多带来的不利之处：

- 1.防水材料品种多，质量检测复杂。现在有多种材料不知如何检测，不知用什么方法和什么仪器检测，很难评价这种材料高低好坏，选用者难定夺。
- 2.品种繁多，验收方法不一，检查施工质量无标准，难度大。

武汉福安特惠友阀门有限公司专业从事阀门，消防配件，哈夫节，玛钢件，哈夫节三通，抗震支架等销售，公司以诚信服务、客户第1为准则。公司地址：武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8。

公称压力： 1.6Mpa，三通哈夫节主要用于自来水管道的抢修，对自来水管道的压力要求在4-5公斤左右，因而三通哈夫节设定在1.6Mpa之内，完全可以“胜任”管道的抢修压力。

规格：规格DN15 20 32 40 50 65 80 100 110 160200

哈夫节三通-哈夫节-武汉福安特惠友由武汉福安特惠友阀门有限公司提供。武汉福安特惠友阀门有限公司 (fathy88.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的水暖五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领福安特惠友和您携手步入辉煌，共创美好未来！