

鑫隆昌防撞护栏厂 防撞不锈钢护栏

产品名称	鑫隆昌防撞护栏厂 防撞不锈钢护栏
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

预埋钢筋紧挨模板或偏到边界线以外。主要原因一是预埋件定位不准确。二是浇筑混凝土时碰动移位。三是梁安装时位置偏差超标造成预埋件偏离正确位置。防治措施有：

- 一、预埋筋定位时要仔细，确保位置正确。
- 二、浇筑混凝土时避免直接碰动预埋件。
- 三、预制梁安装位置要控制在精度范围以内。

我公司价格优势：

公司拥有自己的独立生产车间，无论是管材加工还是钢板件异型加工以及钢板表面处理都在本工厂内自行加工完成，减少中间环节，给客户id提供低廉的价格、优质的产品。

(1)建立安全领导小组目标管理岗位责任制，明确职权，承担责任。

(2)加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化、经常化、规范化，每日班前安全讲话，周末安全大检查，坚持每周一安全讲话。

(3)在安排、检查、落实施工任务的同时，必须下达安全技术措施，把安全贯穿于施工过程，质量、安全、进度同步抓。

(4)歇工后要对所有的机械设备，让专人经常检查、维修，确保其良好的状态。

(5)从事作业的技术工人，上岗前要进行技术考核，合格后方可使用，并按有关的安全操作规程进行作业。

(6)用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施，配置二级保护。投入施工的电器设备必须安漏电保护器，达到专机专保，一机一闸刀。

(7)加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，禁止带病作业。

(8)特殊工程的操作工人要做到有安全证才能上岗工作，指起重、架子、电焊、气焊、电工、机械工等工种。

(9)做好各种标志牌，在本工程现场周围，设置标志牌，包括警告与危险标志、指路标志等。

(10)进入施工现场必须戴安全帽，防撞不锈钢护栏，穿防滑鞋。起吊设备正在施工时，吊物下不能站人，并安排专门现场指挥人员负责指挥。高空作业必须挂安全带。

(11)桥面施工时桥下设专人进行防护，并设置警界线。

(12)防撞不锈钢护栏施工时两侧应挂安全网，施工人员必须系安全带。

防撞不锈钢护栏是重要的交通基础设施，我国公路是从20世纪80年代发展起来的，它对国民经济和社会的发展起着重要的影响作用。由于高速公路行车速度快，行车密度大，在公路上必须设置一套完整的安全设施。而主要起防撞作用的防撞不锈钢护栏作为安全设施的重要组成部分，对防止行车事故起着重要作用。

我公司质量过硬1.通过ISO9001:2000质量体系认证2.获得“全国质量、服务、信誉AAAA及”企业称号，“中国绿色环保建材产品”，“中国优质建材产品”等荣誉3.不锈钢复合管符合国家GB/T18704-2008执行标准。