

# 优质弧形LED路灯 诚信经营，品质保证（谢绝推销）

产品名称	优质弧形LED路灯 诚信经营，品质保证（谢绝推销）
公司名称	泉州市春光照明科技有限公司
价格	1280.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 光源类型:LED 功率:30-80W
公司地址	中国 福建 泉州市鲤城区 科技创业服务中心大楼
联系电话	86 0595 68258088 18965870881

## 产品详情

是否提供加工定制	是	光源类型	LED
功率	30-80W	材质	铝
电压	24/220 ( V )	品牌	CNLED
型号	CQL-22060C	防护等级	IP65
外形尺寸	570*300*82 ( mm )	主要适用范围	道路照明

本公司研发、开模、生产的led路灯灯具（弧形），专利号为：zl201030280525.8，已经通过了厦门市产品质量监督检验院检测和ce认证、rohs认证，功率30-150w，款式新颖美观，性能优越，价格实惠。欢迎新老客户洽谈惠顾！

40w侧面图

50w侧面图

60w正面图

80w亮灯集锦

60wled路灯技术参数

名称	led路灯	型号	cql-24060a
功率	60w	led光源	原装进口名牌led
外壳材质	拉伸铝	外罩材质	钢化玻璃
输入电压	ac85-264 50-60hz,或dc12/24v	照明颜色	正白、暖白
电源效率	>92%	led发光效率	90-100lm/w

光束发散角度	h : 140 v : 65	灯具出光效率	>90%
功率因数	0.95	显色指数 ( cri )	ra>80
光衰	< 3%	防护等级	ip65
相关色温	2700-7000k	工作环境温度	-40 ~ 55
结温(tj)	<50	工作环境相对湿度	10% ~ 90%
配光曲线	非对称 ( 蝙蝠翼形 ) / 矩形光斑	使用寿命	> 50000小时
外形尺寸	570*300*82mm	包装尺寸	680*370*160mm
平均照度	高度为6米		>35.8lux
	高度为8米		>16.5lux
有效照射范围	高度为6米		20*8m <sup>2</sup>
	高度为8米		26*10m <sup>2</sup>

弧形 led路灯产品性能特点：

节能、环保、寿命长：产品采用绿色环保的1w大功率led光源，发光效率更高，相比传统的钠灯、汞灯节电60%以上，可配合数控器效果更佳。使用寿命可长达50000小时以上。

散热性好：以折皱形拉铝作为散热主体，并且将散热器与灯壳设计一体化，耐腐的同时确保散热。

光能利用率高：产品采用进口超亮led大功率灯珠，出光面采用弧型设计，使光分布更均匀。反光板采用真空镀，光能利用率高，并采用多层反光技术，可提高5%的反光率。

性能稳定：启动无延迟，通电即可达到正常亮度，并采用低压恒流方式工作，适应各种工作环境，避免电压不稳造成的意外损害。

光色均匀：二次光学配光设计，光色均匀无光圈

可任意设定灯的亮度和亮灯时间：具有可根据用户需要自动调节灯的亮度和亮灯时间功能，如上半夜全亮，下半夜暗一半或三分之一；或者前面五个小时全亮，后面五个小时半亮等，更加节约能源。

led路灯适用范围：

- 1、是太阳能路灯、风光互补路灯、市电路灯等节能照明光源
- 2、应用于主干道、次干道、工业区、小区、人行道、学校、公园、风景区等道路照明
- 3、是缺电、少电等地区道路照明光源

与灯杆连接示意图（孔径60mm）

工程案例：

应用于市电供电道路照明

应用于太阳能路灯

