

截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝

产品名称	截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:镀锡铜丝 铠装屏蔽双绞:视频线价格 大城:天联电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

视频综合电缆SYV75-5+RVV2*1.5+RVVP2*1.0SYV75-3.SYV75-9 SYV75-5 视频线价格
多芯视频线的详细介绍

本公司专业生产多芯同轴电缆

主要产品：

- 1、SYV-75-2-1*2
- 2、SYV75-2-1*4
- 3、SYV75-2-1*8
- 4、SYV75-2-1*16
- 5、SYV75-2-2*2
- 6、SYV75-2-2*4
- 7、SYV75-2-2*8
- 8、SYV75-2-2*16

适用范围:主要适用于传输设备及各类数字程控交换机，光电传输设备内部联结和配线架之间的信号传输，用于传输数据、音频、视频等通讯设备。护套采用阻燃材料，安全系数高。采用先进的工艺生产，使电缆的阻抗均匀性好。多芯电缆在机架敷设中更加便捷

视频综合电缆，SYV75-5+RVV2*1.5+RVVP2*1.0，天联电缆，视频线

ASTP-120 电缆，铠装485电缆 性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下：普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG

，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG

，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

ASTP-120 电缆，铠装485电缆，天联电缆，通讯电缆，天津电缆一分厂

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！CC-

Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格：STP-110 （for CANopen & CC-Link）3C × 20AWG，使用时，屏蔽层应只在一端接地！

地面通信电缆（地面通信线缆）HYA

铠装屏蔽双绞线 RS485通信电缆技术参数

1、型号规格：

RS485 2 × 0.75

2、导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 /Km。绝缘电阻 1000 Km

3、绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、附有独立的TC接地导体。

6、工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、特性阻抗：120欧姆。

8、双层钢带铠装

9、护套：灰色阻燃PVC护套

执行YD/T322-1996标准-产品介绍-市内通信电缆|市话通信电缆|通信电缆HYA|充油通信电缆HYAT|自承式通信电缆HYAC|铠装通信电缆HYA53，HYAT53，HYA23，HYAT23|全塑市内通信电缆|HYA通信电缆|HYAT通信电缆|HYAC通信电缆|HYA53通信电缆|HYAT53通信电缆|HYA23通信电缆|HYAT23通信电缆|通讯电缆HYA|通讯电缆HYAT|通讯电缆HYAC|市内通信电缆HYA|市内通信电缆HYAT|市内通信电缆HYAC|HYA电缆|HYAT电缆|HYA电缆|HYA53铠装通信电缆|指令电话线HZPYV HZPVY通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYY22 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT

HYA53 HYAT53通信电话

HYA53HYAT53（防鼠咬直埋）.doc

ASTP-120 电缆，铠装485电缆，天联电缆，通讯电缆

KVVRC行车控制电缆 详细说明：“带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC,RVVRC 带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。天联线缆，KVVRC行车控制电缆，天津电缆厂家销售热线15832680396

带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性: 额定电压：U0/U
0.6/1KV及以下 zui高工作温度：100 zui低环境温度：固定敷设-40

天津市电缆总厂一分厂