

铸石板多少钱一吨 铸石板 松丽耐磨材料

产品名称	铸石板多少钱一吨 铸石板 松丽耐磨材料
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

产品详情

铸石是一种经过生产加工而成的硅酸盐结晶材料，采用天然岩石（玄武岩、辉绿岩等基性岩）或某些工业废渣为主要原料，经融化、浇注、结晶、退火等工序制成。铸石具有优异的耐磨损、耐腐蚀性能。铸石制品主要有铸石板、铸石管、铸石复合管、夹套铸石管、铸石耐磨伸缩节、铸石耐磨阀门、铸石粉及以铸石粉为原料的各种耐磨耐腐胶泥等。已被广泛应用在电力、矿山、煤炭、冶金、化工、建筑等工业部门严重磨损腐蚀的部位和设备中。铸石是现代工业发展中不可缺少的非金属工业新材料。

松丽耐磨材料有限公司是一家专门生产铸石板衬板的厂家，具有一支先进的安装队伍，可到现场查看现场情况，进行安装，具有多年的生产安装经验，是值得信赖的厂家，欢迎广大客户前来询价议价

耐高温铸石板技术参数

微晶铸石就是在铸石和压延微晶的基础上经过优选改进使其更加优良，储煤仓铸石板，并利用工业废渣（煤矿石、冶金渣、选矿尾砂等）为主要原料，溜槽铸石板，进行科学配料，经高温熔炼、浇铸或压延成型，受控成核晶化而成的一种高强度、高耐腐的工业防护材料。

松丽耐磨材料有限公司专业生产铸石板材、铸石管件及微晶板材系列，主要产品有铸石板，铸石微晶板，压延微晶板，铸石管，铸石粉，高强耐磨板等。是一家集生产、销售、施工及服务于一体的生产企业。公司生产的铸石板等铸石材料是以玄武岩、辉绿石、页岩或某些工业废渣等为主要原料，经过高温熔化、浇注成型、结晶退火等工艺过程而制。

松丽耐磨材料硅质胶泥的养护：

1. 必须注意衬砌过程中的养护。每衬砌完一层，应在常温下（15 -35 ）间干燥12-24小时，可用吹热风、烘烤等方法加快初凝的速度，升温速度应控制在10 /小时以下。

2. 整个衬里层施工完毕应在空气中自然养护，铸石板多少钱一吨，养护应符合如下规定：

10 -20 时，不宜小于312小时

20 -30 时，不宜小于192小时

30 -35 时，不宜小于120小时

在养护期间内不得与水或蒸气接触。

3. 施工环境必须干燥，在深为20mm厚度内的含水率不应大于6%，环境湿度不宜大于80%

板材厚度的选用：

粉状物料、水泥、煤粉等，物料直接冲击到板材上选用20-30mm

物料粒度小于50mm，落下高度小于5m，间接或直接落到铸石板上，铸石板，选用 35mm的铸石板。

物料粒度小于100mm，落下高度小于5m，选用 40的铸石板。

物料粒度在100-150mm，落下高度小于5m，选用 > 50的铸石板。

铸石板多少钱一吨-铸石板-松丽耐磨材料由山东松丽塑料制品有限公司提供。山东松丽塑料制品有限公司（www.dzgthg.com）是山东德州,塑料板(片、节)、棒的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在松丽塑料制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创松丽塑料制品更加美好的未来。