

聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ;聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

产品名称	聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ;聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:护套电缆 PTYA22:电缆外护套 大城:铁路信号电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

o 三类室内大对数通信电缆系列 o 市话通信电缆HYA10*2*0.5 o 市话通信电缆HYA20*2*0.4 o 市话通信电缆HYA30*2*0.4 o 市话通信电缆HYA50*2*0.4 o 市话通信电缆HYA100*2*0.4 o 市话通信电缆HYA200*2*0.4 o 市话通信电缆HYA300*2*0.4 o 市话通信电缆HYA600*2*0.4

o 市话通信电缆HYA600*2*0.5

市内通信电缆HYA_电缆规格 5×2×0.4 5×2×0.5 市内通信电缆HYA_电缆规格 10×2×0.4 10×2×0.5 市内通信电缆_电缆规格 20×2×0.4 20×2×0.5 市内通信电缆HYA_电缆规格 30×2×0.4 30×2×0.5 市内通信电缆_电缆规格 50×2×0.4 50×2×0.5 市内通信电缆HYA_电缆规格 100×2×0.4 100×2×0.5 市内通信电缆_电缆规格 150×2×0.4 150×2×0.5 市内通信电缆HYA_电缆规格 200×2×0.4 200×2×0.5 市内通信电缆HYA_电缆规格 300×2×0.4 300×2×0.5

PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23
(PTYAH23) 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL23 (PTYLH23) 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

铝护套铁路信号电缆PTYL23本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气

化区段或其它有强电干扰的地区敷设。铝护套铁路信号电缆PTYL23使用特性2.1
电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。2.3
电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4
电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍