

200M EOC Slave接入设备

产品名称	200M EOC Slave接入设备
公司名称	深圳市海之维科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海之维 型号:HE200 接口:RJ45等
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市福田区深南大道车工庙泰然工贸园212栋605室
联系电话	86 0755 82804189 13632561064

产品详情

品牌	海之维	型号	HE200
接口	RJ45等	用户线路数	64
信令支持	csma	计费方式	no
工作电压	100-240 (V)		

产品功能简介：

- 1、通过有线电视同轴电缆线传输喝接受以太网信号，同时不影响有线电视信号的传输和接受；
- 2、对电视信号干扰小，可以做到上网和看电视两不误；

产品特点：

- 1、经济实用的双向数据接入方案；
- 2、采用ofdm调制多载波工作方式，具极强抗干扰能力；
- 3、工作可靠性高，通过emc测试和高低温循环测试；
- 4、一路以太网，可以支持普通家庭上网使用；
- 5、一路tv有线电视，可以通过它看电视；
- 6、一路cable口，可以同时传输和接受以太网信号和有线电视信号；

7、提供外置220v转12v开关电源；

8、设备功耗<8w；

技术指标：

1、兼容标准：ethernet ieee 802.3、homeplug bpl；

2、以太网接口：rj-45；

3、网络速率：>50mbps（物理层）

4、rf频率范围：2mhz ~ 30mhz（双向）

5、rf连接头：f-tpye 母头（75ohm）

6、电源参数：输入：110v~240v 50/60hz，输出：dc 12v/1a

产品说明

he200m是同轴电缆双向数据传输接入系统的接入汇聚设备，其主要功能是将数据信号经过ofdm调制后，混合低频catv信号后通过hfc网络的同轴电缆传输至用户家中。

he200m采用rj45接口与数据输入接口相连，通过rf电视信号输入接口引入catv信号，经过内置双工器将两类信号混合到同一根同轴电缆中。

he200m架设简单，调试方便，可根据实际用户数量和所需带宽架设一台或多台设备。

he200m支持220vac/60vac供电模式，可支持内置双工器。

he200系统支持telnet、snmp等网络管理模式，提供基于802.1p的qos，并支持ip组播功能。

产品规格

项目	指标
网络标准	ieee802.3、ieee802.3u
链路标准	ieeehomeplugav/bpl
物理层带宽	200mbps(av),224mbps(bpl)
数据吞吐率	独享或共享50mbps
工作频段	2 - 30mhz
工作频宽	28mhz
宽带多载波数	7（子波）x128（载波）= 896（载波）
通讯方式	频分双工/时分全双工
安全性	vlan(ieee802.1q)保证安全性及减少广播区域
服务质量保证qos	qos(802.1p)提供优先级与多媒体应用的带宽管理
ip组播	通过igmpsnopping及802.3multicast实现组播,组播组中的终端采用共同的tonemap以优化数据的吞吐量。
系统网络衰减承受能力	70db(0-60db范围内平均吞吐量达50mbps,70db时25mbps)
输出功率rf	110 - 135dbuv
调制技术	ofdm
复用技术	tcdm+cmsa/ca

调制方式	none、bpsk、qpsk、16qam、64qam、256qam、1024qam
传输介质与阻抗	tvcoax75?
供电与功耗	220vac/60vac (可选)
工作温度	-40—85
工作湿度	10%--90%
接口类型	rj45数据输入接口
	f型同轴混合数据输出接口
	rf电视信号输入接口
	ac电源接口
管理方式	telnet、snmp

上图是我们的加工厂。