

贵阳补偿器 河南晟兴管道 金属补偿器

产品名称	贵阳补偿器 河南晟兴管道 金属补偿器
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

补偿器

补偿器选用技巧

补偿器采用矩形截面，圆角波形，管道中单个膨胀节承受二维方向位移。由2个膨胀节组成的肘接管道可承受三维方向位移。矩形圆角金属波纹膨胀节有全高、半高型、按照烟道尺寸，应力应变要求用户可多波节选用。

- 1、用户根据管系热位移情况选定了合适的补偿器以后，至少还得提供管内的流通介质，烟风道的设计压力，运行时的温度，补偿器原理，烟风道横截面的外形尺寸（长、宽）所选用的波形（全高216mm、半高108mm）和波数（单个波纹单波数不超过6波），以便进行补偿器的结构设计和制造。
- 2、每波允许膨胀量：全高型 $= \pm 24\text{mm}$ 半高型 $= \pm 12\text{mm}$ 。
- 3、挡灰板：对风道或少尘的管道可以不采用，金属补偿器，对多尘的烟道应采用档灰板。
- 4、为减少波纹管的波节数，应考虑冷拉50%。
- 5、补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6mm的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。补偿器

补偿器

双法兰限位伸缩接头

双法兰限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。补偿器

安装简要说明：VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，热力管道补偿器，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型套筒补偿器特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。补偿器

法兰连接套筒式补偿器又称套筒式膨胀节、套筒伸缩节。该产品是金属管道的柔性连接器，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，贵阳补偿器，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 ~ 600 。

贵阳补偿器-河南晟兴管道-金属补偿器由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市晟兴管道设备有限公司（www.gysxgdsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!