

# 除尘环保设备 除尘设备 顺飞

产品名称	除尘环保设备 除尘设备 顺飞
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

## 产品详情

多管除尘设备属于旋风类干式除尘器，主要适当用于锅炉、工业粉尘收集。多管除尘设备，是旋风除尘器的一种。由许多小型旋风除尘器(又称旋风子)组合在一个壳体内并联使用。通过多管旋风有利于降低设备温度。旋风子的直径变化于100~250mm，能够有效地捕集5~10 $\mu$ m的粉尘。用耐磨铸铁铸成，可以处理含尘浓度较高的(100g/m<sup>3</sup>)气体。常见的有回流式和直流式两种。前者的每个旋风子都是轴向进气，导流叶片使气生旋转运动；后者由直流式旋风子组合而成。多管旋风除尘器效率高、处理气体量大，但对旋风子的制造、安装和装配质量要求较高。

## 除尘设备的保养要求

除尘设备是工业生产过程中非常重要的设备，对环境保护有至关重要的作用，随着近几年国家对环保的要求越来越严，对污染企业的治理力度越来越大，除尘设备的市场需求与日俱增，那么怎么保养除尘设备，才能让其工作效率最da化呢？

1、除尘设备有很多型号及分类，而每一种都有各自的使用方法和保养要求，所以开机前仔细阅读使用说明书就非常重要。

2、工作环境会大大影响其工作效率，锅炉除尘设备厂家，温度过高或过低，气压的高低等因素都会影响除尘的效率，锅炉除尘器设备，一般情况下，温度范围为-10~40，海拔在1千米以下是比较适合的工作环境，另外，工作现场的空气质量和通风情况也是较重要的因素。

3、特殊类型的除尘器对灰尘的颗粒大小和材质有要求，必须事先预处理才能开始除尘。

4、使用前要检查电源及地线，防止触电，长时间连续工作后要停机2小时左右，防止电机线圈过热，如果确因环境需要长时间除尘，必须配备散热设施，确保除尘设备的安全运行。

依据除尘设备运行发现的局部缺陷，结合设备维护，同步修理与复原其技术性能的原则，科学组织小修。

小修应具备下列技术条件

(1) 小修的修理内容，除尘环保设备，是在设备运中发现与确认的设备缺陷；

(2) 小修是在已有零件上进行的修理工程；

(3) 小修，一般应在设备维护中同步处理做到小缺陷处理不过班，中缺陷处理不过日，大缺陷处理不过3天。

除尘设备小修内容

小修的主要修理内容，除尘设备，包括以下几个方面：

因紧固不足和密封不良，引发的漏气，漏油，漏水等缺陷的修理；因传动系统安装误差，导致设备运转“卡、碰”的修理；因设备零件损伤而导致的备件更换；因已有设备结构缺陷，而采取的局部改进性修理；因其他原因出现的零部星修理。

除尘设备小修措施

小修内容要清晰，应结合设备维护同步入行，技术性能就地复原；小修项目启动前，要做到修理方案科学，措施得力，力求手到病除；具有安全性要求的小修项目，宜在停机时处理。

除尘设备小修标准：小修是复原性修理工程，原则上应按产品标准组织小修，其质量标准应达到下列小修目标；故障消除；性能复原。

除尘环保设备-除尘设备-顺飞由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂（[www.shunfeijixie.com](http://www.shunfeijixie.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领顺飞和您携手步入辉煌，共创美好未来！